Morue: 102340020112222

Table réfrigérée à moteur externe, 2 portes, en acier inoxydable, -2 à +8 °C, 122 × 60 × 86 h cm



Description

Le produit est doté d'une structure en acier inoxydable, d'une pré-installation pour une unité de réfrigération à distance (non fournie) avec réfrigération ventilée, d'un tableau de commande numérique, d'un cadre de fermeture des portes chauffé anti-condensation, d'une épaisseur d'isolation de 6 cm, de joints magnétiques facilement amovibles, une chambre froide aux angles arrondis, un compartiment technique verrouillable à clé, des panneaux extérieurs de fond et arrière en acier galvanisé et des pieds réglables en acier inoxydable.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1250x630x910 mm
Dimensions extérieures	1220x600x860 mm
Dimensions intérieures	902x430x589 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	228 Lt
Gaz réfrigérant (en option)	r404
Poids avec emballage	74 kg
Poids net	68 kg
Puissance électrique	0,5 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	1 grille plastifiée de 330 x 430 mm et 1 paire de rails pour porte