Morue: 93140042260011

Table réfrigérée à 4 portes en acier inoxydable, -2 à +8 °C, 223 × 60 × 85 h cm - FC



Description

Table réfrigérée avec groupe frigorifique intégré amovible pour faciliter l'entretien, circulation circulaire de l'air froid afin qu'il n'entre pas en contact direct avec le produit, régulation électronique de la température avec thermostat numérique, résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation, dégivrage automatique par résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage, évaporation automatique de l'eau de condensation, évaporateur traité contre la corrosion. Porte avec ressort de rappel, joint de porte amovible sans outils, fond aux angles arrondis, interchangeabilité aisée des portes avec des blocs-tiroirs à deux ou trois tiroirs, blocs-tiroirs facilement extractibles grâce à des glissières télescopiques en acier inoxydable. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur et possibilité d'appui contre le mur.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2260x630x880 mm
Dimensions extérieures	2230x600x850 mm
Dimensions intérieures	1772x530x560 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	342 Lt
Classe énergétique	C
Dégivrage	dégivrage électrique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	225 kg
Poids net	194 kg
Puissance électrique	0,398 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles de 33 x 43 cm et 4 paires de rails