Morue: 1030727100161

Armoire réfrigérée à double température en acier inoxydable, 1 compartiment avec 2 portes séparées, 474 litres, ventilée, -2 à +8 °C / -18 à -22 °C



Description

Armoires réfrigérées GN2/1 en acier inoxydable AISI 304. Réfrigération ventilée, groupe frigorifique intégré, évaporateur dissimulé pour optimiser l'espace disponible, compartiment moteur avec parois isolées, régulation électronique de la température avec thermostat numérique, résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation, dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage, évaporation automatique de l'eau de condensation et évaporateur traité contre la corrosion. Elle dispose également d'une serrure à clé, d'un joint de porte amovible sans outils, d'un éclairage intérieur, d'un fond aux angles arrondis, ainsi que de panneaux extérieurs (fond et arrière) en tôle galvanisée. Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	710x875x2160 mm
Dimensions extérieures	680x830x2010 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	474 Lt
Dégivrage	dégivrage électrique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	170 kg
Poids net	150 kg
Puissance électrique	0,55 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-18 -22, -2 +8 °C
Tension	230 V
Thermomètre	électronique

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles GN 2/1