Morue: 10318001682283

Vitrine réfrigérée ventilée pour glacier-pâtissier avec porte vitrée, double température bivalente -22 +5 °C, 66,8 × 77,3 × 200 h cm



Description

Vitrine ventilée pour glacier-pâtissier avec porte vitrée, double température bivalente -22 +5 °C, 66,8 x 77,3 x 200 h cm. Le produit présente une structure en tôle d'acier gris pailleté traitée contre la corrosion, une porte entièrement vitrée d'une épaisseur de 4,2 cm, un intérieur miroitant pour mettre en valeur les produits exposés, un bac intérieur en tôle d'acier inoxydable AISI 304, un évaporateur ventilé avec tuyau en cuivre et ailettes en aluminium, équipé de résistances de dégivrage, 2 éclairages intérieurs verticaux à LED, 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables et une serrure.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	745x775x2100 mm
Dimensions extérieures	668x773x2000 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	470 Lt
Capacité nette	317 Lt
Classe climatique	4
Classe énergétique	D
Consommation électrique	6.44 Kw/24h
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	156 kg
Poids net	142 kg
Puissance électrique	0,65 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-22 +5 °C

Équipement de série

Fourni avec	5 étagères amovibles + 1 fond de bac