Morue: 104150042393004

Lave-vaisselle et lave-verres électromécanique monophasé avec panier carré de 50 × 50 cm et doseur de produit de rinçage intégré



Description

Pourquoi l'acheter ?

Ce **lave-vaisselle et lave-verres électromécanique** est la solution idéale pour ceux qui recherchent un appareil robuste, fiable et efficace pour le lavage professionnel de la vaisselle et des verres. Parfait pour les bars et les restaurants, il est conçu pour garantir des résultats impeccables tout en privilégiant les économies d'énergie. Grâce à son design compact et polyvalent, il s'adapte facilement à différents environnements de travail, alliant praticité et hautes performances.

Caractéristiques principales

- **Structure robuste en acier inoxydable**:
  Entièrement fabriquée en **acier inoxydable**, cette lave-vaisselle garantit une longue durée de vie et une résistance optimale à la corrosion, même après des années d'utilisation intensive. Ce matériau de haute qualité assure également une hygiène irréprochable, essentielle dans les environnements professionnels.
- **Commande électromécanique pour une utilisation simple**:
  La technologie électromécanique permet une utilisation intuitive et immédiate, réduisant ainsi le besoin d'une formation spécifique pour le personnel. Cette fonctionnalité garantit **une fiabilité opérationnelle** et un entretien simplifié par rapport aux modèles numériques.
- **Panier carré de 50 x 50 cm**:
  La taille du panier permet de laver une grande variété de vaisselle, notamment des verres, des assiettes et des couverts. Idéal pour répondre aux besoins des établissements ayant des volumes de lavage élevés.
- **Roues et jets haute performance**:
  Les turbines conçues avec précision et les puissants jets de lavage assurent des résultats exceptionnels, en éliminant même les salissures les plus tenaces. Chaque cycle garantit une vaisselle **parfaitement propre et brillante**, prête à être réutilisée immédiatement.
- **Économies d'énergie grâce à des résistances spéciales**:
  Les résistances innovantes réduisent la consommation d'électricité, offrant un avantage économique important sans compromettre les performances. Cela se traduit par une économie concrète pour votre établissement, ainsi que par un impact environnemental réduit.
- **Options disponibles**:
  Personnalisez votre lave-vaisselle avec **un doseur de détergent** et **une pompe de vidange**, afin d'améliorer encore son efficacité et de l'adapter à vos besoins opérationnels spécifiques.

Fiche technique

Dimensions:
Hauteur utile : **33 cm**
Dimensions du panier : **50 x 50 cm**
Dimensions extérieures : **58,5 x 65 x 84 h cm**

Performances et alimentation:
Alimentation : **Électrique**
Capacité de la chaudière : **7 L**
Capacité de la cuve : **18 L**
Fréquence : **50/60 Hz**
Puissance électrique : **5,1 kW**
Puissance de la pompe : **0,65 kW**
Pression : **2 - 4 bars**
Résistance du chauffe-eau : **4,5 kW**
Résistance de la cuve : **2,5 kW**
Durée du cycle : **180 secondes**
Tension : **230 V**

Équipement de série:
Comprend **1 panier à vaisselle**, **1 panier à verres** et un **doseur de produit de rinçage**, pour garantir une polyvalence maximale dès la première utilisation.

N.B.

Le produit est livré sans pompe de vidange. Si votre évacuation est murale et non au sol, vous devrez acheter la pompe de vidange en même temps que la machine ; une autre solution consiste à surélever la machine à l'aide d'un support afin qu'elle se trouve plus haut que l'évacuation. Il est toutefois possible d'acheter la pompe de vidange ultérieurement et de la faire installer par votre technicien à vos frais.

ATTENTION : avec un écoulement au sol et une pente adéquate, LA POMPE DE VIDANGE N'EST PAS NÉCESSAIRE. Si l'orifice d'écoulement mural se trouve, en revanche, à plus de 10 cm, il est nécessaire d'utiliser la pompe de vidange.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	700x650x900 mm
Dimensions du panier	500x500 mm
Dimensions extérieures	585x650x840 mm
Hauteur utile	330 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité de la chaudière	7 Lt
Capacité de la cuve	18 Lt
Durée du cycle	180 "
Fréquence	50/60 Hz
Poids avec emballage	70 kg
Poids net	60 kg
Pression	2 - 4 bar
Puissance de la pompe	0.65 kW
Puissance électrique	5,1 kW
Résistance de la cuve	2.5 kW
Résistance du chauffe-eau	4.5 kW
Température de lavage	55 °C
Température de rinçage	85 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	1 panier à assiettes, 1 panier à verres et 1 doseur de produit de rinçage