Morue: 3467

Table réfrigérée GN 1/1 avec 2 portes vitrées, prévue pour un groupe frigorifique à distance



Description

Table réfrigérée GN 1/1 avec 2 portes vitrées. Intérieur et extérieur en acier inoxydable, à l'exception du fond extérieur en acier galvanisé. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression. Épaisseur de l'isolation des tables TN : 4 cm. Épaisseur de l'isolation des tables BT : 6 cm. Portes à fermeture automatique et joint magnétique. Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC. Groupe frigorifique à distance à température normale. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (11/19 cm).

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1250x740x1000 mm
Dimensions extérieures	1200x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité nette	310 Lt
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R452A
Poids avec emballage	96 kg
Poids net	86 kg
Puissance électrique	0,06 kW
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	0 +10 °C
Tension	230 V