Morue: 3475

Table réfrigérée GN 1/1 à 4 portes vitrées



Description

Table réfrigérée GN 1/1 avec 4 portes vitrées. Intérieur et extérieur en acier inoxydable, à l'exception du fond extérieur en acier galvanisé. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression. Épaisseur de l'isolation des tables TN : 4 cm. Épaisseur de l'isolation des tables BT : 6 cm. Portes à fermeture automatique et joint magnétique. Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC. Réfrigération ventilée. Unité de réfrigération monobloc amovible et tropicalisée de série (température ambiante +43 °C et humidité relative de 65 %), fonctionnant au gaz R452a. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (11/19 cm).

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2370x740x1000 mm
Dimensions extérieures	2320x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité nette	620 Lt
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R452A
Poids net	164 kg
Puissance électrique	0,55 kW
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	0 +10 °C
Tension	230 V