Morue: 104440022099

Armoire congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 2 portes pleines, 1 400 litres, ventilée, -10 à -22 °C



Description

Ce produit est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et est doté de portes pleines.

Caractéristiques générales :

- armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 81,5 cm
- intérieur aux angles arrondis et fond moulé
- isolation de 7,5 cm en polyuréthane écologique
- étagères (pas de 5,2 cm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec des peintures anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec unité de condensation de classe SN-T (max. +43 °C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique « Energy Saving » avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et de l'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide « Overcooling »
- possibilité de régler l'humidité à un niveau élevé ou faible
- dégivrage automatique par gaz chaud
- port série pour la connexion à des systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats par un tuyau à gaz chaud
- éclairage intérieur
- fermeture à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (13–20 cm)

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt « Industria 4.0 », sélectionnez l'option Wi-Fi.

. Produit 100 % Made in Italy.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1540x880x2235 mm
Dimensions extérieures	1500x815x2080 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	1400 Lt
Capacité nette	1365 Lt
Classe énergétique	C
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz

Gaz réfrigérant	R290
Intensité	5.26 A
Poids avec emballage	223 kg
Poids net	203 kg
Puissance électrique	0,85 kW
Puissance frigorifique	0.859 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-10 -22 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles plastifiées GN2/1 avec glissières en inox pour chaque porte