Morue: 104440031319

Armoire congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 3 portes vitrées, 2 300 litres, ventilation, -10 à -20 °C



Description

Ce produit est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et est équipé de portes en verre.

Caractéristiques générales :

- armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 81,5 cm
- intérieur aux angles arrondis et fond moulé
- isolation de 7,5 cm en polyuréthane écologique
- étagères (pas de 5,2 cm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec des peintures anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- double groupe frigorifique
- modèles à porte vitrée avec unité de condensation de classe N (max. +32 °C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique « Energy Saving » avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et de l'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide « Overcooling »
- possibilité de régler l'humidité à un niveau élevé ou faible
- dégivrage automatique par gaz chaud
- port série pour la connexion à des systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats par un tuyau à gaz chaud
- éclairage intérieur
- fermeture à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (13–20 cm)

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt « Industria 4.0 », sélectionnez l'option Wi-Fi.

. Produit 100 % Made in Italy.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2290x880x2235 mm
Dimensions extérieures	2250x815x2080 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	2300 Lt
Capacité nette	2102 Lt
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290

Intensité	10.8 A
Poids avec emballage	421 kg
Poids net	389 kg
Puissance électrique	1,7 kW
Puissance frigorifique	1.718 kW
Température de fonctionnement	-10 -20 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles plastifiées GN2/1 avec glissières en inox pour chaque porte