**Morue: 104440032319**

# Armoire-congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 3 portes pleines, 2 300 litres, ventilée, -10 à -22 °C



## Description

Ce produit est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et est doté de portes pleines.

Caractéristiques générales :

- armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 81,5 cm
- intérieur aux angles arrondis et fond moulé
- isolation de 7,5 cm en polyuréthane écologique
- étagères (pas de 5,2 cm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec des peintures anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- avec double groupe frigorifique
- modèles à porte pleine avec unité de condensation de classe SN-T (max. +43 °C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique Energy Saving avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et de l'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide « Overcooling »
- possibilité de régler l'humidité à un niveau élevé ou faible
- dégivrage automatique par gaz chaud
- port série pour la connexion à des systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats par un tuyau à gaz chaud
- éclairage intérieur
- fermeture à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (13–20 cm)

**N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt « Industria 4.0 », sélectionnez l'option Wi-Fi.**

. Produit 100 % Made in Italy.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 2290x880x2235 mm |
| Dimensions extérieures | 2250x815x2080 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Capacité | 2300 Lt |
| Capacité nette | 2102 Lt |
| Classe énergétique | Et |
| Fréquence | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Intensité | 10.5 A |
| Poids avec emballage | 357 kg |
| Poids net | 325 kg |
| Puissance électrique | 1,7 kW |
| Puissance frigorifique | 1.718 kW |
| Température de fonctionnement | -10 -22 °C |
| Tension | 230 V |

**Équipement de série**

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 3 grilles plastifiées GN2/1 avec glissières en inox pour chaque porte |