Morue: 1045200106374

Armoire réfrigérée à double température, profondeur 85 cm, en acier inoxydable, 1 compartiment avec 2 portes séparées, 700 litres, -2 à +10 °C / -2 à +10 °C



Description

Le produit est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et comporte des portes pleines, ainsi que deux compartiments séparés d'une capacité de 300 litres chacun. La partie supérieure et la partie inférieure ont toutes deux une température de fonctionnement comprise entre -2 et +10 °C.

Caractéristiques générales :

- armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 85 cm
- intérieur aux angles arrondis et fond moulé
- isolation de 7,5 cm en polyuréthane écologique
- étagères (pas de 5,2 cm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec des peintures anticorrosion
- groupe frigorifique à tampon facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec unité de condensation de classe SN-T (max. +43 °C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique Energy Saving avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et de l'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide « Overcooling »
- possibilité de régler un taux d'humidité élevé ou faible
- dégivrage automatique par résistance
- port série pour la connexion à des systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats grâce à une résistance autorégulatrice
- Éclairage intérieur
- fermeture à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (13–20 cm)

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt « Industria 4.0 », sélectionnez l'option Wi-Fi.

. Produit 100 % Made in Italy.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	770x880x2235 mm
Dimensions extérieures	750x850x2080 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	700 Lt
Capacité nette	600 Lt
Classe énergétique	B

Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Intensité	3 A
Poids avec emballage	174 kg
Poids net	162 kg
Puissance électrique	0,62 kW
Puissance frigorifique	0.64 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +10 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	2 grilles plastifiées GN2/1 avec glissières en inox pour chaque porte