Morue: 1045200106375

Armoire réfrigérée à double température, profondeur 85 cm, en acier inoxydable, 1 compartiment avec 2 portes séparées, 700 litres, -2 à +10 °C / -10 à -22 °C



Description

Le produit est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304, avec des portes pleines et deux compartiments séparés d'une capacité de 300 litres chacun. La partie supérieure a une température de fonctionnement de 2 à 10 °C, tandis que la partie inférieure a une température de fonctionnement de -10 à -22 °C. Comme le produit présente deux températures de fonctionnement, il dispose de deux classes énergétiques. Classe énergétique en température positive : B ; classe énergétique en température négative : E.

Caractéristiques générales :

- armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 85 cm
- intérieur aux angles arrondis et fond moulé
- isolation de 7,5 cm en polyuréthane écologique
- étagères (pas de 5,2 cm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec des peintures anticorrosion
- groupe frigorifique à tampon facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec unité de condensation de classe SN-T (max. +43 °C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique Energy Saving avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et de l'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide « Overcooling »
- possibilité de régler un taux d'humidité élevé ou faible
- dégivrage automatique par résistance
- port série pour la connexion à des systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats grâce à une résistance autorégulatrice
- éclairage intérieur
- fermeture à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (13–20 cm)

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt « Industria 4.0 », sélectionnez l'option Wi-Fi.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	770x880x2235 mm
Dimensions extérieures	750x850x2080 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	700 Lt
Capacité nette	600 Lt

Classe énergétique	B
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Intensité	4 A
Poids avec emballage	179 kg
Poids net	167 kg
Puissance électrique	0,69 kW
Puissance frigorifique	0.63 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-10 -22, -2 +10 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	2 grilles plastifiées GN2/1 avec glissières en inox pour chaque porte