Morue: 1045200331975

Armoire réfrigérée à double température, profondeur 85 cm, en acier inoxydable, 3 portes, 2 300 litres, -2 +10 °C / -10 à -22 °C



Description

Le produit est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et comporte des portes pleines, ainsi que deux compartiments séparés, l'un d'une capacité de 1 365 litres et l'autre de 625 litres. Le côté gauche a une température de fonctionnement comprise entre -10 et -22 °C, tandis que celui de droite est compris entre -2 et +10 °C. Étant donné que le produit dispose de deux plages de température de fonctionnement, il présente deux classes énergétiques. Classe énergétique en température positive : D ; classe énergétique en température négative : F.

Caractéristiques générales :

- armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 85 cm
- intérieur aux angles arrondis et fond moulé
- isolation de 7,5 cm en polyuréthane écologique
- étagères (pas de 5,2 cm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec des peintures anticorrosion
- groupe frigorifique à tampon facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec unité de condensation de classe SN-T (max. +43 °C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique Energy Saving avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et de l'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide « Overcooling »
- possibilité de régler un taux d'humidité élevé ou faible
- dégivrage automatique par résistance
- port série pour la connexion à des systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats grâce à une résistance autorégulatrice
- Éclairage intérieur
- fermeture à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (13–20 cm)

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt « Industria 4.0 », sélectionnez l'option Wi-Fi.

. Produit 100 % Made in Italy.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2290x880x2235 mm
Dimensions extérieures	2250x850x2080 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	2300 Lt
Capacité nette	1990 Lt

Classe énergétique	D
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Intensité	5.81 A
Poids avec emballage	368 kg
Poids net	346 kg
Puissance électrique	0,95 kW
Puissance frigorifique	1.3 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-10 -22, -2 +10 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles plastifiées GN2/1 avec glissières en inox pour chaque porte