**Morue: 10601248254002**

# Comptoir réfrigéré ventilé noir pour pâtisserie-boulangerie, +3 à +5 °C, 152 × 90 × 119,1 h cm, façade basse



## Description

Ce banc présente les caractéristiques suivantes :

• Encombrement réduit (profondeur de seulement 90 cm)
• Idéal pour une installation dans des espaces étroits
• Structure supérieure avec des vitres trempées panoramiques droites et une vitre frontale rabattable
• Technologie, design et fabrication « Made in Italy »
• Facilité d'installation
• Faible consommation d'énergie
• Faible impact environnemental
• Cuve fabriquée sans CFC
• Réfrigération ventilée
• Système anti-buée à air chaud. La visibilité des produits exposés est garantie à tout moment et dans toutes les conditions climatiques.

Le produit est également équipé de :

• Parois latérales isolées basses (épaisseur 4 cm)
• Parois latérales prévues pour la fixation d'une étagère intermédiaire ;
• Un panneau de commande électronique
• Plateau d'exposition en acier inoxydable avec système de récupération des liquides
• Plan de travail en acier inoxydable
• Bac d'évaporation-condensation automatique
• Dégivrage à l'arrêt

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 1620x1000x1400 mm |
| Dimensions extérieures | 1520x900x1197 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Intensité | 3.2 A |
| Poids avec emballage | 160 kg |

| | |
|---|---|
| Poids net | 130 kg |
| Puissance électrique | 0,78 kW |
| Surface d'exposition | 0.95 Mq |
| Température de fonctionnement | +3 +5 °C |