**Morue: 108710030112256**

# Table réfrigérée en acier inoxydable avec 3 portes vitrées, -2 à +8 °C, 179,5 × 70 × 85 h cm



## Description

Points forts :

• Structure interne et externe entièrement en acier inoxydable
• Réfrigération ventilée avec évaporateur à ailettes traité contre la corrosion
• Recirculation de l'air froid
• Groupe frigorifique intégré amovible
• Unité de commande numérique
• Cadre de porte chauffé anti-condensation
• Évacuation automatique de l'eau de condensation
• Portes à double vitrage
• Épaisseur de l'isolation : 6 cm
• Joints magnétiques facilement amovibles
• Chambre froide aux angles arrondis
• Éclairage intérieur à LED
• Compartiment technique verrouillable à clé
• Panneaux extérieurs de fond et arrière en acier galvanisé
• Pieds réglables en acier inoxydable
• Équipé de 3 grilles GN1/1

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 1830x730x910 mm |
| Dimensions extérieures | 1795x700x850 mm |
| Dimensions intérieures | 1337x530x589 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Capacité | 417 Lt |
| Classe énergétique | B |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids avec emballage | 145 kg |
| Poids net | 129 kg |
| Température de fonctionnement | -2 +8 °C |
| Tension | 230 V |

**Équipement de série**

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 3 grilles GN 1/1 |