Morue: 8852099001008

Armoire-congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 2 portes vitrées, faible consommation d'énergie, 1 400 litres, ventilation, -20 à -17 °C



Description

Congélateur en acier inoxydable de 1 240 litres avec 2 portes vitrées, conforme aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304. Paroi arrière et compartiment moteur en acier galvanisé. Compresseur tropicalisé jusqu'à +43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement ventilé « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Roulettes avec freins fournies. Porte équipée d'une clé de sécurité. Éclairage intérieur à LED. Porte vitrée avec éclairage LED intégré. Dégivrage automatique. Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Isolation avec mousse haute efficacité de 50 et 6 cm. Compatible avec les formats GN. Grilles montées sur glissières. Grilles, glissières et pieds disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1370x860x2110 mm
Dimensions des grilles	584x622 mm
Dimensions extérieures	1314x805x2065 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	1400 Lt
Capacité nette	1240 Lt
Classe climatique	4
Classe énergétique	C
Compresseur	embraco neu2168u
Consommation électrique	5362 Kw/anno
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	212 kg
Poids net	189 kg
Puissance électrique	1,1 kW
Réfrigération	aéré

Température de fonctionnement	-20 -17 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	8 grilles fournies