**Morue: 10967063001012**

# Armoire congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 1 porte, 700 litres, ventilée, -18 à -22 °C - TE



## Description

Armoire congélateur 700 litres, -18/-22 °C, 1 porte en acier inoxydable. Le fonctionnement de cette armoire réfrigérée à basse température prévoit une plage de réglage de la température comprise entre -18 °C et -22 °C.

Caractéristiques principales :

• Panneau de commande électronique frontal permettant de régler et de programmer la température à l'aide de 2 sondes NTC

• La production de froid est assurée par un groupe frigorifique monobloc amovible, fonctionnant au gaz R452A

• Réfrigération ventilée

• L'unité de réfrigération est tropicalisée de série (température ambiante de +40 °C et humidité relative de 60 %) et garantit d'excellentes performances même dans des environnements particulièrement chauds.

• Le dégivrage et l'évaporation de l'eau de condensation sont entièrement automatiques

• Structure réalisée en acier inoxydable AISI 304 à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'exception des parties extérieures telles que le plafond, le panneau arrière et le fond, qui sont en acier galvanisé.

• L'épaisseur de l'isolation est de 6 cm, avec un remplissage intérieur en polyuréthane injecté sous haute pression, sans CFC nocifs pour l'environnement.

• Les angles intérieurs de la chambre sont arrondis pour faciliter le nettoyage en toute sécurité

• La porte a une épaisseur de 6 cm et est à fermeture automatique avec un joint magnétique assurant une fermeture parfaite

• La porte est réversible pour une ouverture de droite à gauche, même a posteriori en commandant un kit spécifique (sur demande) ; il est également possible de demander l'inversion de la porte lors de la commande.

• Les pieds réglables sont en acier inoxydable et peuvent être ajustés en hauteur dans une plage comprise entre 110 et 19 cm

. Produit 100 % « Made in Italy ».

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 760x840x2090 mm |
| Dimensions extérieures | 710x809x2034 mm |
| Épaisseur de l'isolation | 60 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Capacité | 700 Lt |
| Capacité nette | 596 Lt |

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Dégivrage | automatique |
| Essais | +43 / 65 % °C/HR |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids avec emballage | 109 kg |
| Poids net | 99 kg |
| Puissance électrique | 0,47 kW |
| Réfrigération | aéré |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Température de fonctionnement | -18 -22 °C |
| Tension | 230 V |

**Équipement de série**

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 3 kits de crochets, 3 grilles plastifiées GN 2/1, fixation pour ventilateur et résistance sur le bord de la porte |