Morue: 112000040442842

Bain-marie électrique de comptoir avec robinet GN 3/4, monophasé, 1 kW, 30 × 60 × 28 h cm



Description

Bain-marie électrique de comptoir, structure en acier inoxydable. Boutons en matériau thermo-isolant avec sérigraphie fonctionnelle sur le bord.

Chauffage assuré par des résistances à contact afin de limiter l'échange thermique au fond de la cuve et de réaliser des économies d'énergie. Thermostat de sécurité à réarmement manuel pour la protection de l'élément chauffant. Commande avec interrupteur marche/arrêt et thermostat de réglage entre 30 °C et 90 °C, avec bulbe immergé dans la cuve de cuisson.

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis à grand rayon pour faciliter le nettoyage. Revêtement avant, latéral et arrière en acier inoxydable.

Cuve en AISI 304 avec orifice de vidange, adaptée aux bacs d'une hauteur maximale de 15 cm et pouvant accueillir plusieurs récipients jusqu'à 3/4 GN.

Poignées profilées de section elliptique en AISI 304. Évacuation de la cuve située sur le tableau de bord et actionnable à l'aide d'un levier.

Finition des plans de travail par découpe laser pour garantir un assemblage « bout à bout » et une fixation solide entre eux.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions extérieures	300x600x280 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Poids net	16 kg
Puissance électrique	1 kW
Température de fonctionnement	+30 +90 °C
Tension	230 V