Morue: 112480011502012

Plaque de cuisson électrique à compartiment ouvert, plaque surbaissée lisse, 5 kW, 40 × 70 × 85 (h) cm



Description

Plaque de cuisson électrique à compartiment ouvert, structure en acier inoxydable. Boutons en matériau thermo-isolant avec sérigraphie fonctionnelle sur le bord.

Chauffage assuré par des résistances à rayonnement situées sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120 °C et 320 °C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Plaque unique surbaissée de grandes dimensions, en acier inoxydable spécial, usinée avec une finition lisse assurant une excellente transmission de la chaleur lors de la cuisson, et polie miroir pour garantir l'antiadhérence des aliments et faciliter le nettoyage, conformément à la réglementation en vigueur.

Plaque lisse.

Plan de travail : cuve inclinée et orientée vers l'orifice d'évacuation des graisses. Grand orifice sur la surface de cuisson pour l'évacuation des graisses dans un récipient d'une capacité de 2,9 litres, situé sous la surface de cuisson et fourni avec l'appareil.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Revêtement avant, latéral et arrière en acier inoxydable.

Bouchon en téflon pour obturer l'évacuation en cas de cuisson avec un filet d'huile, disponible sur demande.

Finition du plan de travail par découpe au laser afin de garantir un assemblage « bout à bout » des plans et leur fixation solide les uns aux autres.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	510x810x1080 mm
Dimensions extérieures	400x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Poids avec emballage	53 kg
Poids net	58 kg
Puissance électrique	5 kW
Surface	lisse
Température de fonctionnement	+120 +320 °C
Tension	400 V