Morue: 112480021502012

Plaque de cuisson électrique à compartiment ouvert, plaque surbaissée rainurée, 5 kW, 40 × 70 × 85 h cm



Description

Plaque de cuisson électrique à compartiment ouvert, structure en acier inoxydable. Boutons en matériau thermo-isolant avec sérigraphie fonctionnelle sur le pourtour.

Chauffage assuré par des résistances à rayonnement situées sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120 °C et 320 °C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Plaque unique surbaissée de grandes dimensions en acier inoxydable spécial, assurant une excellente transmission de la chaleur lors de la cuisson, et polie miroir pour garantir l'antiadhérence des aliments et faciliter le nettoyage, conformément à la réglementation en vigueur.

Plaque rainurée.

Plan de travail incliné et orienté vers l'orifice d'évacuation des graisses. Grand orifice sur la surface de cuisson permettant l'évacuation des graisses dans un récipient d'une capacité de 2,9 litres, situé sous la surface de cuisson et fourni avec l'appareil.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Revêtement avant, latéral et arrière en acier inoxydable.

Bouchon en téflon pour obturer l'évacuation en cas de cuisson avec un filet d'huile, disponible en option.

Finition du plan de travail par découpe au laser pour garantir un assemblage « bout à bout » des plans et leur fixation solide les uns aux autres.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	500x800x1000 mm
Dimensions extérieures	400x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Poids avec emballage	68 kg
Poids net	58 kg
Puissance électrique	5 kW
Surface	rayée
Température de fonctionnement	+120 +320 °C
Tension	400 V