Morue: 112630060242854

Comptoir réfrigéré pour pâtisserie, vitres droites, ventilé, blanc, +2 à +6 °C, 180,2 × 94 × 106,4 h cm



Description

Points forts :

- Technologie, design et fabrication « Made in Italy » ;
- Dimensions compactes (profondeur de seulement 94,5 cm) ;
- Idéal pour tout type d'intérieur ;
- Faible consommation d'énergie et faible impact environnemental ;
- Plan de travail et étagères en acier inoxydable ;
- Plateaux de présentation en acier inoxydable facilement amovibles pour faciliter nettoyage de la vitrine ;
- Finitions frontales et latérales facilement démontables et personnalisables ;
- Système anti-buée des vitres à air chaud ;
- Bac en tôle prélaquée blanche (adapté au contact alimentaire avec isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC dangereux pour l'environnement (densité 40 kg/m³) ;
- Peut être encastré ;
- Installation facile et rapide.
- Finitions latérales en tôle avec paroi latérale en verre trempé ;
- Panneau de commande électronique ;
- Plafonnier à éclairage LED ;
- 2 compartiments ouverts, équipés d'une étagère intermédiaire ;
- Bac d'évaporation des condensats équipé d'une résistance PTC.

Dimensions

Dimensions extérieures	1802x940x1064 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Classe climatique	3
Consommation à régime de croisière (équipement de série)	0.61 kW
Consommation au démarrage (équipement de série)	0.65 kW
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance absorbée par l'éclairage (équipement de série)	0.016 kW
Réfrigération	aéré
Surface d'exposition	1.12 Mq

Température de fonctionnement	+2 +6 °C
Tension	220 V, 240 V