Morue: 87090708

Vitrine réfrigérée à vitres bombées, 631 l, 0+8 °C, 170 × 75 × 135 h cm



Description

La **vitrine réfrigérée professionnelle** de Ristoattrezzature, fabriquée en **acier inoxydable AISI 430** avec des profilés en **acier inoxydable AISI 304**, est un équipement conçu pour répondre aux besoins des **pâtisseries**, **supermarchés**, snack-bars, bars à sushis et de tous les établissements qui doivent proposer à leurs clients des produits gastronomiques froids tels que des sandwichs, des salades toutes prêtes, des salades de fruits, des desserts et des gâteaux de pâtisserie, des sushis et bien plus encore.

La **vitrine réfrigérée ventilée**, dotée d'un éclairage intérieur à LED et d'une capacité de 600 litres, est équipée de trois étagères intérieures réglables et de vitres panoramiques incurvées pour mettre en valeur les espaces d'exposition à l'intérieur : le verre est constitué d'une double couche trempée, ce qui permet de maintenir efficacement la température positive, réglable entre 0 et +8 °C, grâce à un dispositif numérique. La porte arrière en double vitrage est coulissante et rend les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la vitrine particulièrement pratiques.

Mise en service de la vitrine réfrigérée

Avant de mettre l'appareil en service, après la livraison, nous vous recommandons de le laisser éteint pendant au moins 6 heures, de l'allumer et d'attendre qu'il atteigne la température souhaitée ; ce n'est qu'ensuite que vous pourrez y placer les aliments et les boissons.

Qu'est-ce que la réfrigération ?

La **réfrigération** est une méthode de conservation des aliments qui consiste à maintenir les produits à basse température, sans congeler l'eau présente à l'intérieur des aliments. Pour ce faire, les aliments sont conservés à une température comprise entre 0 °C et 10 °C. Outre la température, il faut également tenir compte de l'environnement de conservation, et en particulier de l'humidité : un environnement inadapté peut entraîner des conséquences fâcheuses telles que la perte des caractéristiques du produit, le développement de micro-organismes nuisibles, le flétrissement ou le brunissement. Le fait de maintenir les espaces intérieurs des appareils électroménagers parfaitement propres garantira une bonne circulation de l'air à l'intérieur des chambres froides ou des parois, ce qui est essentiel pour que les appareils fonctionnent correctement.

Dimensions

Dimensions extérieures	1700x750x1350 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	631 Lt
Classe énergétique	D
Compresseur	selon 12,6 mn
Étagères	3 Nr
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290

Intensité	5 A
Poids net	255 kg
Puissance électrique	0,95 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	0 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles au total