Morue: 11013002021278

Marmite à gaz à chauffage indirect, capacité 55 litres



Description

Casserole à gaz avec corps en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable. Couvercle en acier inoxydable moulé et équilibré.

Chauffage indirect assuré par des brûleurs tubulaires en acier inoxydable à haut rendement, dotés d'une chambre de combustion et d'une circulation de vapeur. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur de veille. Allumage par système piézoélectrique et flamme de veille. Pression de la chambre contrôlée par une soupape de sécurité. Remplissage en eau de la chambre avec contrôle du niveau via des robinets situés à l'avant de l'appareil. Équipé d'un manomètre analogique et d'un thermostat de sécurité.

Cuve de cuisson avec fond en AISI 316 pour le traitement de produits particulièrement acides, et parois en AISI 304. Isolation thermique assurée par des panneaux en fibre de verre de forte épaisseur. Plan de travail relié à la cuve de cuisson par soudure continue.

Capacité de la cuve de cuisson : 55 litres.

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 embouti, avec des bords arrondis à grand rayon pour faciliter le nettoyage. Revêtement frontal en acier inoxydable.

Alimentation en eau de la cuve par robinet (eau chaude/froide) et bec verseur orientable. Orifice de vidange de la cuve avec filtre amovible. Robinet de vidange frontal en laiton chromé de 5,08 cm équipé d'une poignée isolante.

Finition du plan de travail par découpe au laser pour garantir un assemblage « bout à bout » des plans et leur fixation solide les uns aux autres.

Essai de fonctionnement au gaz naturel ou au GPL selon les besoins de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions extérieures	800x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Gaz
Capacité	55 Lt
Poids net	87 kg
Puissance du gaz	15,5 kW