Morue: 11443002023

Four électrique combiné à convection et vapeur, 10 plaques GN 1/1, avec commandes par écran tactile - AT



Description

Points forts :

- Contrôle de l'humidité grâce à un système automatique de rétention/évacuation de la vapeur ;

- Porte à triple vitrage trempé à faible émissivité. Facile à nettoyer ;

- Écran HD capacitif de 25,4 cm, isolé thermiquement, avec une interface graphique simple et intuitive ;

- Charnière entièrement en acier inoxydable. Matériaux de qualité, longue durée de vie ;

- Connexion Wi-Fi avec surveillance et diagnostic à distance via une application iOS/Android ;

- Système de lavage automatique programmable avec compartiments intégrés pour le détergent et le produit de rinçage. Douchette rétractable incluse ;

- Fonction « Smart Cooking » qui surveille en continu et automatiquement l'enceinte de cuisson, garantissant ainsi un niveau de performance optimal ;

- Contrôle complet des modes de cuisson : cuisson manuelle, avec sonde à cœur, minutée, cuisson à delta T, cuisson et maintien au chaud ;

- Optimisation des économies d'énergie et uniformité absolue de la température dans l'enceinte de cuisson ;

- Chaque moteur est équipé d'un encodeur intégré avec surveillance du différentiel de vitesse et contrôle capacitif des anomalies. Ventilateurs à 8 vitesses et fonction inverse intégrée ;

- Possibilité de synchroniser les heures de début ou de fin de cuisson de toutes les plaques ;

- Sonde à cœur, avec 4 points de détection pour un suivi optimisé de la cuisson ;

- Livre de recettes convivial. Possibilité de sélectionner des recettes prédéfinies et/ou d'en ajouter soi-même ;

- Le haut niveau d'isolation de la chambre de cuisson et de la cheminée, associé à l'adoption et à la conception de ventilateurs de pointe pour l'extraction de la chaleur, et à des composants de qualité supérieure, permettent de préserver tous les modèles de fours des dommages causés par les températures élevées, garantissant ainsi une efficacité et une longévité sans précédent.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	870x970x1200 mm
Dimensions extérieures	786x870x1052 mm
Distance entre les plaques de cuisson	68 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique

Capacité de charge du plat de cuisson	18 Kg
Capacité de la chambre	136 litres
Capacité des plaques de cuisson	10 janvier 1/1
Charge maximale	180 Kg
Fréquence	50/60 Hz
Indice de protection contre l'eau	ipx4
Intensité	33 A
Poids avec emballage	173.4 kg
Poids net	136.4 kg
Pression	2 - 3 bar
Puissance nominale	17/20,1 kW
Température de fonctionnement	+30 +260 °C
Tension	380 V, 415 V

Équipement de série

Fourni avec	Système de lavage et sonde multipoints au cœur