Morue: 115780030122975

Table-congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 3 portes, -18 à -22 °C, 179,5 × 70 × 85 h cm, monobloc - FC



Description

Tables réfrigérées de gastronomie GN1/1 à refroidissement par ventilation. Groupe frigorifique intégré amovible pour faciliter l'entretien, circulation circulaire de l'air froid afin de ne pas entrer en contact direct avec le produit, contrôle électronique de la température avec thermostat numérique, résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation, dégivrage automatique, contrôle automatique de la température de dégivrage et évaporation automatique de l'eau de condensation, évaporateur traité contre la corrosion. Les tables sont équipées d'une unité de réfrigération monobloc, un groupe frigorifique avec système « plug-in » permettant une installation ou un éventuel démontage/remplacement facile et immédiat. Monobloc en matière plastique à haute isolation thermique et entièrement recyclable. Porte avec ressort de rappel, joint de porte amovible sans outils, fond aux angles arrondis, interchangeabilité aisée des portes avec des blocs-tiroirs à deux ou trois tiroirs, et blocs-tiroirs facilement extractibles grâce à des glissières télescopiques en acier inoxydable.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1825x730x880 mm
Dimensions extérieures	1795x700x850 mm
Dimensions intérieures	1335x530x560 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	417 Lt
Classe énergétique	Et
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Matériau	acier inoxydable
Poids avec emballage	137 kg
Poids net	117 kg
Puissance électrique	0,675 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	35 °C
Température de fonctionnement	-18 -22 °C

Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles GN1/1 et 3 paires de glissières