Morue: 115780040062976

Table réfrigérée en acier inoxydable, 4 portes, +2 +8 °C, 223 × 70 × 85 h cm, monobloc - FC



Description

Pourquoi l'acheter ?

Si vous recherchez une table réfrigérée alliant **fonctionnalité, robustesse et efficacité**, ce modèle à 4 portes est le choix idéal. Conçue pour un usage intensif dans des environnements professionnels tels que les restaurants, les pizzerias, les traiteurs et les pâtisseries, elle offre **de vastes plans de travail en acier inoxydable** et une capacité interne généreuse, tout en maintenant vos ingrédients à la température idéale. De plus, sa **facilité d'utilisation** et son **entretien réduit** en font un allié précieux au quotidien.

Caractéristiques principales

- **Réfrigération ventilée pour une température homogène**
  Le système de **réfrigération ventilée** assure une répartition homogène du froid dans tout l'espace intérieur. Cela signifie que chaque aliment, quelle que soit sa position, conserve la même température idéale pour sa conservation.
- **Contrôle précis grâce au thermostat numérique**
  Le **thermostat numérique** permet de régler avec précision la température souhaitée entre **+2 et +8 °C**, offrant ainsi un contrôle constant et précis, essentiel pour garantir la fraîcheur et la sécurité alimentaire.
- **Élimination de la condensation grâce à la résistance électrique sur les portes**
  La présence d'une **résistance électrique intégrée aux portes** empêche la formation de condensation, même en cas d'humidité élevée ou d'ouvertures fréquentes. L'intérieur de la table reste ainsi toujours sec et hygiénique.
- **Dégivrage automatique pour un entretien simplifié**
  Le système de **dégivrage automatique** facilite la gestion de la table réfrigérée, en réduisant le temps consacré à l'entretien et en garantissant en permanence les meilleures performances sans intervention manuelle.
- **Évaporateur traité contre la corrosion**
  L'évaporateur doté d'un traitement anticorrosion prolonge la durée de vie de l'appareil, en protégeant les composants internes de l'usure due à l'humidité et aux agents corrosifs.
- **Unité de réfrigération monobloc avec système « plug-in »**
  Le **groupe frigorifique monobloc**, fabriqué en matière plastique à **haute isolation thermique**, est conçu pour offrir une efficacité énergétique maximale et une installation simplifiée grâce à son système **«plug-in»** pratique.
- **Portes à ressort de rappel pour une fermeture sécurisée**
  Les **portes à ressort de rappel** se referment automatiquement, évitant ainsi les fuites de froid accidentelles et améliorant l'efficacité énergétique.
- **Portes avec blocs-tiroirs polyvalents et pratiques**
  La table peut être équipée de **blocs-tiroirs à 2 ou 3 tiroirs**, offrant ainsi une polyvalence maximale dans l'organisation de l'espace intérieur.
  Les **glissières télescopiques** garantissent une ouverture fluide et complète des tiroirs, facilitant ainsi l'accès même aux aliments placés au fond.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 223 x 70 x 85 h cm
- **Dimensions intérieures :** 177,2 x 63 x 56 h cm
- **Capacité :** 553 L
- **Température de fonctionnement :** +2/+8 °C
- **Température ambiante maximale :** 35 °C
- **Réfrigération :** ventilée
- **Dégivrage :** automatique
- **Gaz réfrigérant :** R290
- **Classe énergétique :** D
- **Puissance électrique :** 0,398 kW
- **Tension :** 230 V
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Matériau :** acier inoxydable
- **Poids net :** 133 kg

- **Poids brut :** 160 kg
- **Épaisseur de l'isolation :** 6 cm

Équipement standard

- **4 grilles GN1/1**
- **4 paires de glissières** pour le positionnement des grilles

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2260x760x880 mm
Dimensions extérieures	2230x700x850 mm
Dimensions intérieures	1772x630x560 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	553 Lt
Classe énergétique	D
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Matériau	acier inoxydable
Poids avec emballage	160 kg
Poids net	133 kg
Puissance électrique	0,398 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	35 °C
Température de fonctionnement	+2 +8 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles GN1/1 et 4 paires de glissières