
Morue: 115640010012997

Comptoir réfrigéré ventilé rouge pour boucherie et charcuterie, +2+5 °C, avec compartiment de réserve 383 × 117,5 × 123,5 h cm, vitres bombées



Description

Comptoir ventilé pour boucherie et charcuterie, design simple et moderne, grande surface d'exposition en acier inoxydable, éclairage LED pour mettre pleinement en valeur les produits exposés, panneau de commande électronique simple et intuitif, parois latérales thermoformées et isolées (épaisseur 4 cm), Faible consommation d'énergie et faible impact environnemental, système anti-buée à air chaud pour les vitres, réserve réfrigérée, raccordable à un circuit de distribution (à préciser lors de la commande).

Le nombre de portes du compartiment de réserve varie en fonction des dimensions.
Emballage standard : palette + film plastique,

Emballage avec cage en bois disponible en option

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	3950x1220x1470 mm
Dimensions extérieures	3830x1175x1235 mm
Plan de l'exposition	900 mm
Plan de travail	280 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Classe climatique	3
Consommation à régime de croisière (équipement de série)	1.20 kW
Consommation au démarrage (équipement de série)	1.485 kW
Consommation électrique (équipement de série)	0.176 kW
Dégivrage	un arrêt
Gaz réfrigérant	R455A
Poids avec emballage	440 kg
Poids net	410 kg
Puissance absorbée par l'éclairage (équipement de série)	0.032 kW
Réfrigération	aéré

Réserve	250 Lt
Surface d'exposition	3.28 Mq
Température de fonctionnement	+2 +5 °C
Tension	230 V