Morue: 11579063007001

Armoire réfrigérée en acier inoxydable, 1 porte, 700 litres, 0 à +8 °C, ventilation, monobloc - FC



Description

Réfrigération ventilée - groupe intégré - évaporateur encastré pour optimiser l'espace disponible - compartiment moteur avec parois isolées - régulation électronique de la température avec thermostat numérique - résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation - dégivrage automatique - contrôle électronique de la température de dégivrage - évaporation automatique de l'eau de condensation - évaporateur traité contre la corrosion. Porte à ressort de rappel et réversible (sauf G-GNV600DT) - fermeture de la porte à clé - joint de porte amovible sans outils - éclairage intérieur à LED - fond aux angles arrondis - panneaux extérieurs du fond et de l'arrière en tôle galvanisée. Pieds réglables en hauteur. Les modèles M-GN sont équipés d'une unité de réfrigération monobloc - groupe frigorifique avec système « plug-in » permettant une installation ou un éventuel démontage/remplacement facile et immédiat - moteur plus silencieux - monobloc protégé par une tôle en acier inoxydable.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	765x855x2080 mm
Dimensions extérieures	740x830x2010 mm
Dimensions intérieures	620x700x1396 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	700 Lt
Capacité nette	650 Lt
Classe énergétique	D
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Matériau	acier inoxydable
Poids avec emballage	123 kg
Poids net	108 kg
Puissance électrique	0,305 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	38 °C
Température de fonctionnement	0 +8 °C

Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles GN2/1 et 3 paires de glissières