Morue: 112220052062016

Cuisinière électrique à 4 plaques rondes avec four électrique de 15,8 kW, 80 × 70 × 85 h cm



Description

Structure en acier inoxydable. Poignées en matériau athermique avec sérigraphie fonctionnelle sur le bord. Porte du four moulée à double paroi et poignée profilée de section elliptique en AISI 304. Chauffage assuré par des plaques électriques rondes en fonte. Résistance fixée au fond de la plaque, noyée dans une couche de matériau isolant. Chaque plaque est équipée d'un commutateur permettant de régler la puissance du maximum au minimum sur sept positions. Sécurité garantie par un limiteur de température situé à l'intérieur de la plaque. Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 embouti et doté d'un contre-emboutissage inversé pour assurer un logement parfait des plaques, faciliter le nettoyage et protéger les composants électriques des débordements de liquides. Revêtement frontal en acier inoxydable AISI 304. Four électrique statique 2/1 GN dimensionné pour accueillir des bacs de dimensions 2/1 GN. Chambre du four en acier inoxydable AISI 430 et sole en acier inoxydable de forte épaisseur. Grille de four amovible en acier inoxydable. Isolation de la chambre de cuisson et de la porte du four assurée par une couche de fibre céramique résistante aux hautes températures. Chauffage assuré par des résistances situées sous la sole et dans la voûte de la chambre de cuisson. Réglage de la température du four entre 90 °C et 300 °C à l'aide d'un thermostat. Possibilité de faire fonctionner le four : avec un chauffage uniquement par le bas, uniquement par le haut ou en activant les deux résistances à l'aide d'un sélecteur. Finition du plan de travail par découpe laser pour garantir un assemblage « bout à bout » des plans et leur fixation solide les uns aux autres. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions extérieures	800x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Poids net	111 kg
Puissance électrique	15,8 kW
Tension	400 V