**Morue: 115640020023020**

# Comptoir réfrigéré ventilé noir pour boucherie et charcuterie, +2+5 °C, avec compartiment de réserve 104 × 117,5 × 120 h cm, vitres droites



## Description

Comptoir ventilé pour boucherie et charcuterie, design simple et moderne, grande surface d'exposition en acier inoxydable, éclairage LED pour mettre pleinement en valeur les produits exposés, panneau de commande électronique simple et intuitif, parois latérales thermoformées et isolées (épaisseur 4 cm), Faible consommation d'énergie et faible impact environnemental, système anti-buée à air chaud pour les vitres, réserve réfrigérée, raccordable à un circuit central (à préciser lors de la commande).

Le nombre de portes du compartiment de réserve varie en fonction des dimensions.

Emballage standard : palette + nylon,

Emballage avec cage en bois disponible en option.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 1040x1175x1200 mm |
| Plan de l'exposition | 900 mm |
| Plan de travail | 280 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Classe climatique | 3 |
| Consommation à régime de croisière (équipement de série) | 0370 kW |
| Consommation au démarrage (équipement de série) | 0.470 kW |
| Dégivrage | un arrêt |
| Gaz réfrigérant | R455A |
| Puissance absorbée par l'éclairage (équipement de série) | 0.010 kW |
| Réfrigération | aéré |
| Réserve | 50 Lt |
| Surface d'exposition | 0.84 Mq |
| Température de fonctionnement | +2 +5 °C |
| Tension | 230 V |