**Morue: 115950011073028**

## Vitrine de pâtisserie ventilée, 4 côtés en verre, bivalente (-18 +5 °C), 79,5 × 76 × 201,5 h cm



### Description

Vitrine de pâtisserie moderne et élégante, structure entièrement en aluminium avec finition brillante miroir.
Grilles d'aération et fond intérieur en acier inoxydable usiné au laser.
Double vitrage à trois vitres de chaque côté, encadré et scellé, avec isolation à l'air sec, pour des performances d'isolation maximales.
Structure interne composée de 30 étagères pivotantes en plexiglas haute transparence, disposées en quartiers, d'un rayon de 26 cm.
Possibilité de déplacer les étagères pour permettre l'insertion de gâteaux de plus de 15 cm de hauteur.
Éclairage LED à haut rendement lumineux et à faible consommation d'énergie.
Unité de commande à écran tactile dotée d'une fonction d'économie d'énergie avancée.
Roulettes pivotantes robustes, avec ou sans frein, en acier inoxydable chromé.

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 795x760x2015 mm |

### Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Capacité | 550 Lt |
| Classe énergétique | D |
| Dégivrage | gaz chaud |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net | 222 kg |
| Puissance électrique | 0,46 kW |
| Réfrigération | aéré |
| Température de fonctionnement | +5 -18 °C |
| Tension | 230 V |