Morue: 11690099011001

Armoire réfrigérée en acier inoxydable, 2 portes, 1235 litres, ventilation, -2 à +8 °C, adaptée aux climats tropicaux - ST



Description

Points forts :

•Structure interne et externe en acier inoxydable
•Adapté aux climats tropicaux
•Déjà équipé de roulettes, pieds disponibles en option
•Porte équipée d'une clé de sécurité
•Dégivrage automatique
•Évaporateur interne anticorrosion
•Bords arrondis pour faciliter le nettoyage
•4 grilles fournies (dimensions : 53 x 65 cm)
•Compatible avec les bacs GN2/1
•Éclairage intérieur LED
•Glissières moulées
•Porte réversible
•Thermostat numérique Carel
•Joints magnétiques amovibles
•Système d'isolation optimisé

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1370x860x2110 mm
Dimensions extérieures	1314x800x1940 mm
Dimensions intérieures	1194x635x1510 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	1235 Lt
Capacité de charge du plat de cuisson	40 Kg
Capacité nette	860 Lt
Classe climatique	5
Classe énergétique	C
Consommation électrique	2.49 Kw/24h
Consommation électrique	908 Kw/anno
Dégivrage	dégivrage par air

Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	180 kg
Poids net	155 kg
Puissance électrique	0,38 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles pour porte 530 x 650 mm