**Morue: 97101753215001**

# Lave-verres Smeg SPG405M série Ecoline HTR System avec panier 40 × 40 cm, 3,1 kW, modèle standard



## Description

Panneau de commande : électronique
Cuve à simple paroi et porte à double paroi
Matériau de la cuve : acier AISI 304
Glissières du panier : moulées sous pression
Pompe de rinçage HTR System
Buse de lavage : 2 en acier
Buse de rinçage : inférieure en plastique,
supérieur en acier
Filtre de cuve : en plastique
Doseur de détergent péristaltique : à régulation
électronique
Doseur de produit de rinçage péristaltique : à réglage
électronique
Double chauffage*

Renouvellement partiel automatique
de l'eau dans la cuve et pompe de
vidange de série
Programme de vidange et
autonettoyage
Diagnostic manuel
Thermostop

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 860x510x630 mm |
| Dimensions extérieures | 440x530x695 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Capacité | 7 Lt |
| Capacité du chauffe-eau | 4 Lt |
| Consommation d'eau | 3 kg |
| Fréquence | 50 Hz |
| Matériau | acier inoxydable AISI 304 |
| Puissance de la pompe | 0.29 kW |
| Puissance électrique | 3,1 kW |

| | |
|---|---|
| Résistance de la cuve | 1.4 kW |
| Résistance du chauffe-eau | 2.7 kW |
| Température maximale de l'eau | 60 °C |
| Température minimale de l'eau | 8 °C |
| Tension | 230 V |

**Équipement de série**

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 2 paniers universels en polypropylène à fond plat, 400 x 400 mm, et un porte-couverts simple en polypropylène. |