Morue: 11876

Table réfrigérée de classe A à 2 portes en acier inoxydable avec dosseret, -2 à +8 °C, 136 × 70 × 85 h cm, adaptée aux climats tropicaux et à faible consommation d'énergie



Description

Comptoir réfrigéré doté d'une structure interne et externe en acier inoxydable, avec des angles arrondis dans la partie inférieure pour faciliter le nettoyage.

Le produit est équipé de portes à fermeture automatique, de 3 grilles (1 par porte), de pieds réglables et présente une température de fonctionnement comprise entre -2 et +8 °C, qui peut être réglée et contrôlée en permanence grâce à un thermostat électronique.

L'évaporation de l'eau est automatique et le dégivrage est électrique.

Tiroirs et grilles disponibles en option.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 116770020062974

Table réfrigérée de classe A à 2 portes en acier inoxydable, -2 à +8 °C, 136 × 70 × 85 h cm, adaptée aux climats tropicaux et à faible consommation d'énergie

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1390x730x910 mm
Dimensions extérieures	1360x700x850 mm
Dimensions intérieures	799x580x564 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	282 Lt
Classe énergétique	A
Compresseur	étreinte
Consommation électrique	1.30 Kw/24h
Consommation électrique	473 Kw/anno
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	119 kg
Poids net	109 kg

Puissance électrique	0,20 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	38 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	dixell

Équipement de série

Fourni avec	2 grilles (1 par porte)

SKU: acc-alzatinabin

Dosseret 1360 x 20 x 100 h mm

Fiche technique

Matériau	acier inoxydable AISI 304