**Morue: 11904002099011**

# Armoire réfrigérée en acier inoxydable, 2 portes, 1 400 litres, ventilation, -2 à +8 °C, adaptée aux climats tropicaux, à faible consommation d'énergie - AH



## Description

### Pourquoi l'acheter ?

Si vous recherchez une **armoire réfrigérée fiable, spacieuse et professionnelle**, ce modèle de **1 400 litres** à **double porte** est le choix idéal. Fabriquée en **acier inoxydable**, elle offre une réfrigération ventilée homogène, d'excellentes performances même dans des conditions climatiques extrêmes et une utilisation intuitive grâce à **son écran tactile**. Idéal pour les restaurants, les pâtisseries, les hôtels et les services de traiteur.

### Caractéristiques principales

- **Unité intégrée facile à remplacer**
  Le système de réfrigération est conçu pour un entretien simple et rapide. Si nécessaire, l'unité peut être facilement remplacée, ce qui réduit au minimum les temps d'arrêt et garantit une efficacité maximale en permanence.
- **Écran tactile intuitif**
  **L'écran tactile** permet un contrôle simple et immédiat de la température interne, garantissant une conservation optimale des aliments avec une extrême précision.
- **Éclairage intérieur à LED**
  L'éclairage LED intégré offre une **luminosité claire et efficace** à l'intérieur de l'armoire, garantissant une visibilité parfaite même dans les recoins les plus cachés.
- **Capacité interne de 1 400 litres avec 6 grilles et 6 paires de glissières**
  Un espace vaste et bien organisé pour stocker de grandes quantités d'aliments. Les **6 grilles** réglables et les **6 paires de glissières** fournies offrent **une grande flexibilité** dans l'aménagement intérieur.
- **Réfrigération ventilée pour des températures constantes**
  Le système de **réfrigération ventilée** maintient une répartition uniforme de la température entre **-2 et +8 °C**, protégeant ainsi les aliments contre la formation de givre et garantissant une conservation optimale.
- **Moteur tropicalisé pour les températures élevées**
  Cette armoire réfrigérée est conçue pour fonctionner même dans **des environnements chauds** pouvant atteindre **43 °C**, grâce à son moteur tropicalisé. Un choix idéal pour les cuisines professionnelles et les environnements aux conditions climatiques difficiles.
- **Dégivrage automatique**:
  Cette fonction réduit au minimum l'accumulation de givre, garantissant une efficacité constante et permettant de gagner du temps lors de l'entretien.
- **Serrure à clé pour plus de sécurité**
  Équipée d'une **serrure à clé**, cette armoire réfrigérée assure la protection des aliments stockés, ce qui la rend idéale pour les espaces partagés ou les établissements ouverts au public.
- **Structure en acier inoxydable résistante et hygiénique**
  La structure extérieure et intérieure en **acier inoxydable** garantit **durabilité**, résistance à la corrosion et un nettoyage facile et rapide, essentiel dans les environnements professionnels.
- Une **armoire réfrigérée à faible consommation d'énergie** permet de réaliser des économies sur la facture d'électricité, de maintenir les aliments à la bonne température, de réduire l'impact environnemental et d'améliorer l'image écologique de votre entreprise. De plus, elle offre une plus grande longévité, un fonctionnement silencieux et la possibilité de bénéficier d'avantages fiscaux.

### Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 148 x 83 x 201 h cm
- **Capacité :** 1 400 L (capacité nette 1 340 L)
- **Réfrigération :** ventilée
- **Température de fonctionnement :** -2 à +8 °C
- **Température ambiante maximale :** 43 °C
- **Gaz réfrigérant :** R290
- **Puissance électrique :** 0,30 kW

- **Poids :** 142 kg
- **Alimentation :** 230 V / 50 Hz

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 1510x860x2060 mm |
| Dimensions extérieures | 1480x830x2010 mm |
| Dimensions intérieures | 1356x710x1400 mm |
| Épaisseur de l'isolation | 60 mm |

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Capacité | 1400 Lt |
| Capacité nette | 1340 Lt |
| Classe climatique | 4 |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique | 3.66 Kw/24h |
| Consommation électrique | 792 Kw/anno |
| Dégivrage | automatique |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Niveau sonore | 65 db |
| Poids avec emballage | 172 kg |
| Poids net | 142 kg |
| Puissance électrique | 0,30 kW |
| Réfrigération | aéré |
| Température ambiante maximale | 43 °C |
| Température de fonctionnement | -2 +8 °C |
| Tension | 230 V |

**Équipement de série**

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 6 grilles et 6 paires de rails |