Morue: 116040042510

Lave-vaisselle et lave-verres monophasé, avec panier carré de 40 × 40 cm, doseur de produit de rinçage, doseur de détergent et pompe de vidange intégrés



Description

Pourquoi l'acheter ?

Si vous recherchez un **lave-verres compact, puissant et facile à utiliser**, cette solution est idéale pour votre établissement. Malgré ses dimensions réduites, elle offre des performances de lavage élevées, vous permettant d'obtenir des verres, des soucoupes et des couverts toujours parfaitement propres. Grâce aux **doseurs de produit de rinçage et de détergent déjà installés**, vous optimisez la consommation de produits de nettoyage et garantissez une hygiène irréprochable sans gaspillage.

Caractéristiques principales

- **Hautes performances dans un espace réduit**
  Grâce à **son design compact** et à **ses dimensions optimisées (48 x 51 x 72 h cm)**, ce lave-verres est parfait pour les établissements disposant d'un espace limité, sans pour autant renoncer à la puissance de lavage.
- **Panier carré 40 x 40 cm : stabilité et polyvalence**
  Le **panier carré** garantit un rangement optimal des verres et de la vaisselle, en empêchant qu'ils ne se renversent pendant le lavage et en assurant un résultat uniforme.
- **Accessoires inclus pour un lavage complet**
  La livraison comprend **un panier à verres, un insert pour couverts et un insert pour 12 soucoupes**, afin de pouvoir laver différents types de vaisselle en toute simplicité.
- **Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés**
  Les doseurs déjà installés garantissent la quantité adéquate de produits de lavage à chaque cycle, améliorant ainsi la brillance et la propreté sans qu'il soit nécessaire de doser manuellement.
- **Grande capacité de lavage**
  Avec une hauteur utile de **29 cm**, il peut accueillir sans problème des verres hauts et des petites assiettes, s'adaptant ainsi à différents besoins de lavage.
- **Puissance et efficacité énergétique**
  Le moteur d' **une puissance maximale de 3 kW** et la **pompe de 0,30 kW** garantissent un cycle de lavage efficace et rapide, tout en réduisant la consommation d'énergie.
- **Cycle de lavage rapide de 120 secondes**
  Chaque cycle ne dure que **2 minutes**, ce qui vous permet de laver rapidement et de réduire les temps d'attente aux heures de forte affluence.
- **Températures optimales pour une hygiène parfaite**
  La température de **lavage à 85 °C** et de **rinçage à 55 °C** garantit une hygiène maximale, en éliminant les bactéries et les résidus alimentaires.
- **Structure robuste et résistante**
  Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle est conçue pour durer dans le temps et résister à une utilisation intensive dans le secteur de la restauration.
- La **pompe de vidange intégrée** permet une évacuation forcée de l'eau dans les lave-verres et les lave-vaisselle professionnels, ce qui les rend idéaux pour les environnements où la sortie d'évacuation est située en hauteur ou à distance. Grâce à cette solution, on évite la stagnation de l'eau, ce qui améliore l'hygiène et garantit un fonctionnement efficace même dans des conditions d'installation difficiles.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 48 x 51 x 72 h cm
- **Dimensions du panier :** 40 x 40 cm
- **Hauteur utile :** 29 cm
- **Capacité de la cuve :** 14 L
- **Capacité du chauffe-eau :** 5,5 L
- **Puissance maximale :** 3 kW
- Puissance de**la résistance du chauffe-eau :** 2,7 kW
- **Résistance de la cuve :** 1,8 kW

- **Puissance de la pompe :** 0,30 kW
- **Pression recommandée :** 2 à 4 bars
- **Tension :** 230 V
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Durée du cycle :** 120 secondes
- **Poids net :** 37 kg

N.B.: Si vous achetez le panier rond en option, les autres paniers resteront également dans la machine.

Dimensions

Diamètre du tuyau d'alimentation en eau	3/4"
Diamètre du tuyau d'évacuation d'eau	25 mm
Dimensions de l'emballage	750x750x900 mm
Dimensions du panier	400x400 mm
Dimensions extérieures	480x510x720 mm
Hauteur utile	290 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité de la cuve	14 Lt
Capacité du chauffe-eau	5.5 Lt
Durée du cycle	120 "
Fréquence	50 Hz
Poids avec emballage	40 kg
Poids net	37 kg
Pression	2 - 4 bar
Puissance de la pompe	0.30 kW
Puissance maximale	3 kW
Résistance de la cuve	1.8 kW
Résistance du chauffe-eau	2.7 kW
Température de lavage	55 °C
Température de rinçage	85 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	1 panier à verres de 40 x 40 cm, 1 panier à couverts, 1 doseur de produit de rinçage, 1 doseur de détergent, 1 pompe de vidange et 1 panier pour 12 petites assiettes.