Morue: 12280

Lave-vaisselle et lave-verres monophasé avec panier rond de Ø 36 × 17 h cm, doseur de produit de rinçage installé



Description

Pourquoi l'acheter ?

Ce lave-vaisselle et lave-verres est le choix idéal pour ceux qui recherchent **efficacité et compacité** sans compromis sur les performances. Parfait pour **les bars, restaurants et établissements disposant d'un espace réduit**, il offre un lavage rapide et impeccable des verres, couverts et soucoupes. Grâce au **doseur de produit de rinçage intégré**, vos verres seront toujours brillants et sans traces. Avec un cycle de lavage de seulement **120 secondes**, votre vaisselle sera toujours prête en un clin d'œil.

Caractéristiques principales

- **Dimensions compactes, grande efficacité**
  Malgré ses dimensions réduites (**42,5 x 45,5 x 64 h cm**), ce lave-verres offre **des performances de lavage élevées** et est parfait pour les espaces restreints tels que les comptoirs de bar ou les petites cuisines professionnelles.
- **Panier rond Ø 36 x 17 h cm pour une polyvalence maximale**
  Le **panier rond** permet d'optimiser l'espace intérieur et de gérer au mieux la vaisselle de différentes tailles. L'équipement comprend également un **panier carré de 35 x 35 cm, un insert pour 12 soucoupes** et un **insert pour les couverts**, pour un lavage plus organisé et plus efficace.
- **Cycle de lavage rapide et efficace**
  Grâce à un **cycle de lavage de seulement 120 secondes**, ce lave-vaisselle permet d'obtenir des résultats professionnels en un temps record. Idéal pour les établissements à forte affluence.
- **Doseur de produit de rinçage intégré pour une vaisselle impeccable**
  Le doseur de produit de rinçage garantit que chaque lavage laisse les verres et la vaisselle **brillants et sans traces**, améliorant ainsi la qualité du service et réduisant le temps nécessaire au séchage.
- **Températures de lavage et de rinçage optimales**
  Le lave-verres fonctionne à **85 °C pendant le lavage** et à **53 °C pendant le rinçage**, garantissant **une hygiène parfaite** et une élimination maximale des résidus et des bactéries.
- **Puissance et performances élevées**
  Doté d'une **puissance maximale de 2,9 kW**, d'une **pompe de 0,30 kW** et d'une **résistance de chauffe de 2,7 kW**, il offre des lavages rapides et efficaces, tout en réduisant au minimum la consommation d'énergie.
- **Installation facile et utilisation intuitive**
  Le raccordement au réseau d'eau est immédiat grâce à un **tuyau d'alimentation de 3/4" de diamètre** et à un **tuyau d'évacuation de 2,5 cm**. Sa simplicité d'utilisation permet même aux opérateurs les moins expérimentés d'obtenir d'excellents résultats sans effort.

Fiche technique

- **Alimentation : électrique**
- **Tension : 230** V
- **Puissance maximale : 2** ,9 kW
- **Puissance de la pompe : 0** ,30 kW
- **Résistance du ballon : 2** ,7 kW
- **Résistance de la cuve : 1** ,8 kW
- **Capacité du chauffe-eau : 3** ,5 l
- **Capacité de la cuve : 11** l
- **Pression de service : 2** - 4 bars
- **Température de lavage : 85** °C
- **Température de rinçage : 53** °C
- **Durée du cycle : 120** secondes
- **Dimensions extérieures : 42** ,5 x 45,5 x 64 (h) cm
- **Dimensions du panier : 36 x 17 h** cm
- **Hauteur utile : 25** cm
- **Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau : 3/4** "

- **Diamètre du tuyau d'évacuation d'eau : 2** ,5 cm
- **Poids net : 22** ,5 kg

Contenu de la livraison

1 panier rond Ø 36 x 17 h cm
1 panier carré : 35 x 35 cm
1 panier à couverts
1 doseur de produit de rinçage installé
1 panier pour 12 petites assiettes

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 4155

Lave-vaisselle et lave-verres monophasé avec panier carré de 35 × 35 cm et doseur de produit de rinçage intégré

Dimensions

Diamètre du tuyau d'alimentation en eau	3/4"
Diamètre du tuyau d'évacuation d'eau	25 mm
Dimensions de l'emballage	750x750x800 mm
Dimensions du panier	350x350 mm
Dimensions extérieures	425x455x640 mm
Hauteur utile	250 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité de la cuve	11 Lt
Capacité du chauffe-eau	3.5 Lt
Durée du cycle	120 "
Fréquence	50 Hz
Poids avec emballage	25 kg
Poids net	22.5 kg
Pression	2 - 4 bar
Puissance de la pompe	0.30 kW
Puissance maximale	2.9 kW
Résistance de la cuve	1.8 kW
Résistance du chauffe-eau	2.7 kW
Température de lavage	85 °C
Température de rinçage	53 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	1 panier à verres de 35 x 35 cm, 1 panier à couverts, 1 doseur de produit de rinçage et 1 panier pour 12 petites assiettes.

SKU: acc-access19

Panier rond Ø 36 x 17 h cm

Dimensions

Dimensions de l'emballage	400x450x400 mm

Fiche technique

Poids avec emballage	2 kg