Morue: 994642281313

Réfrigérateur professionnel horizontal statique à compartiment ouvert, porte battante, 109 × 69 × 86 (h) cm, 278 litres



Description

Pourquoi l'acheter ?

Ce **réfrigérateur professionnel à cuve avec porte battante pleine** est conçu pour ceux qui ont besoin d'un espace réfrigéré spacieux, pratique et sûr, sans pour autant renoncer à une faible consommation d'énergie et à une grande facilité d'utilisation. Sa structure robuste, son contrôle électronique de la température et sa réfrigération statique le rendent adapté à un usage intensif, typique des activités de restauration, mais il est également parfait pour des utilisations semi-professionnelles. C'est un choix fonctionnel pour organiser au mieux les aliments, les maintenir toujours à la bonne température et travailler de manière ordonnée et efficace.

Caractéristiques principales

- **Thermostat électronique pour un contrôle précis de la température**
  Le thermostat électronique permet de régler et de maintenir avec précision la température de fonctionnement, comprise entre **+2 °C et +8 °C**, garantissant ainsi une conservation optimale des aliments frais et des préparations. Cette gestion rigoureuse réduit le gaspillage et assure des normes élevées de sécurité alimentaire, indispensables dans le milieu professionnel.
- **Réfrigération statique pour une conservation naturelle des aliments**
  La **réfrigération statique** permet une répartition homogène du froid à l'intérieur de la chambre, évitant ainsi les courants d'air directs qui pourraient dessécher les produits. Elle est particulièrement adaptée à la conservation des aliments emballés ou non, en préservant intacts leur qualité, leur texture et leur fraîcheur.
- **Intérieur en tôle prélaquée blanche, résistant et facile à nettoyer**
  L'intérieur en **tôle prélaquée blanche** est conçu pour résister à l'usure quotidienne et faciliter les opérations de nettoyage. La surface lisse et hygiénique permet un entretien rapide, contribuant ainsi à maintenir les normes d'hygiène élevées requises dans les environnements professionnels.
- **Porte pleine à battant pour une meilleure isolation thermique**
  La **porte pleine à battant** garantit une excellente isolation, limitant les déperditions de froid et améliorant l'efficacité énergétique du réfrigérateur à cuve. L'ouverture à battant est pratique et fonctionnelle, idéale pour une utilisation fréquente pendant le service.
- **Clé et serrure pour une sécurité maximale**
  Équipé d' **une serrure à clé**, ce réfrigérateur à cuve professionnel permet de protéger son contenu contre tout accès non autorisé. Une caractéristique particulièrement utile dans les espaces partagés tels que les cuisines professionnelles, les laboratoires ou les entrepôts.
- **Une capacité généreuse dans un format compact**
  Avec une **capacité brute de 278 litres** et une **capacité nette de 275 litres**, il offre un vaste espace de stockage tout en conservant un encombrement réduit. Ses dimensions extérieures de **109 x 69 x 86 h cm** lui permettent de s'intégrer facilement même dans des espaces de travail restreints.
- **Faible consommation et faible niveau sonore**
  Grâce à une **puissance électrique de 0,16 kW** et à une **consommation de seulement 0,58 kWh/24 h**, ce réfrigérateur à cuve est conçu pour réduire les coûts énergétiques. De plus, son **niveau sonore de seulement 44 dB** le rend adapté aux environnements en contact avec le public.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 109 x 69 x 86 h cm
- **Dimensions intérieures :** 96,2 x 47,2 x 68 h cm
- **Dimensions de l'emballage :** 114 x 71 x 94,3 h cm
- **Température de fonctionnement :** +2 °C / +8 °C
- **Classe climatique :** C1
- **Capacité brute :** 278 L
- **Capacité nette :** 275 L
- **Isolation :** 6,5 cm

- **Dégivrage :** manuel
- **Niveau sonore :** 44 dB
- **Poids net :** 44 kg
- **Poids brut :** 47 kg
- **Tension :** 220–240 V
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Réfrigérant :** R600A
- **Puissance électrique :** 0,16 kW
- **Consommation électrique :** 0,58 kWh / 24 h

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1140x710x943 mm
Dimensions extérieures	1090x690x860 mm
Dimensions intérieures	962x472x680 mm
Épaisseur de l'isolation	65 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	278 Lt
Consommation électrique	0.581 Kw/24h
Dégivrage	manuel
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Niveau sonore	44 db
Poids avec emballage	47 kg
Poids net	44 kg
Puissance électrique	0,165 kW
Température de fonctionnement	+2 +8 °C
Tension	230 V