Morue: 994642282142

Réfrigérateur professionnel horizontal statique à compartiment ouvert, avec porte battante, 132 × 69 × 86 (h) cm, 352 litres



Description

Pourquoi l'acheter ?

Ce **réfrigérateur à cuve professionnel** est conçu pour ceux qui recherchent un équipement robuste, simple d'utilisation et capable de garantir une **température stable** pour une conservation optimale des aliments. Sa structure solide, sa réfrigération statique et son contrôle électronique de la température en font un appareil adapté aussi bien aux environnements professionnels à usage intensif qu'à ceux qui recherchent un produit fiable pour une utilisation plus modérée, sans pour autant renoncer à la qualité.

Caractéristiques principales

- **Thermostat électronique pour un contrôle précis de la température**
  Le réfrigérateur est équipé d' **un thermostat électronique** qui permet de régler et de maintenir avec précision la température de fonctionnement comprise entre **+2 °C et +8 °C**. Cette caractéristique est essentielle pour garantir la bonne conservation des aliments frais, des boissons et des produits périssables, en réduisant le risque de variations de température et en préservant la qualité des aliments.
- **Réfrigération statique fiable et homogène**
  La **réfrigération statique** assure une répartition naturelle du froid à l'intérieur de la chambre froide, idéale pour ceux qui ont besoin d'une conservation constante sans flux d'air forcés. Cette solution est particulièrement appréciée dans le milieu professionnel pour sa simplicité, sa fiabilité et son entretien réduit à long terme.
- **Intérieur en tôle prélaquée blanche, pratique et hygiénique**
  L'intérieur du réfrigérateur à cuve est réalisé en **tôle prélaquée blanche**, un choix qui facilite le nettoyage quotidien et améliore la visibilité des produits conservés. Ce matériau est résistant et adapté à un usage professionnel, contribuant ainsi au maintien de normes d'hygiène élevées.
- **Porte pleine à battant avec clé et serrure**
  La **porte battante pleine** garantit une excellente isolation thermique, réduisant les déperditions de froid et améliorant l'efficacité énergétique. La présence **d'une clé et d'une serrure** rend ce réfrigérateur à cuve idéal pour les espaces partagés ou ouverts au public, permettant de protéger le contenu contre tout accès non autorisé.
- **Excellente isolation et faible consommation**
  Grâce à une **isolation de 6,5 cm**, le réfrigérateur maintient efficacement la température interne, réduisant ainsi la charge de travail du compresseur. Cela se traduit par **une faible consommation d'énergie**, d'environ **0,55 kWh/24 h**, un avantage concret pour les établissements qui utilisent le réfrigérateur quotidiennement.
- **Grande capacité dans un format compact**
  Avec une **capacité brute de 352 litres** et une **capacité nette de 349 litres**, ce réfrigérateur à cuve offre un vaste espace de stockage tout en conservant des dimensions extérieures réduites (**132 x 69 x 86 h cm**). Il s'intègre donc facilement dans les cuisines professionnelles, les laboratoires alimentaires ou les espaces de service.
- **Silencieux et adapté à différents environnements de travail**
  Avec **un niveau sonore de seulement 44 dB**, ce réfrigérateur à cuve convient également aux environnements où le confort acoustique est important, tels que les bars, les établissements ouverts au public ou les cuisines ouvertes.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 132 x 69 x 86 h cm
- **Dimensions intérieures :** 119,2 x 47,2 x 68 h cm
- **Dimensions de l'emballage :** 137 x 71 x 94,3 h cm
- **Température de fonctionnement :** +2 °C / +8 °C
- **Classe climatique :** C1
- **Capacité nette :** 349 L
- **Capacité brute :** 352 L
- **Niveau sonore :** 44 dB
- **Isolation :** 6,5 cm
- **Dégivrage :** manuel
- **Poids net :** 48 kg

- **Poids brut :** 51 kg
- **Alimentation :** 220–240 V / 50 Hz
- **Réfrigérant :** R600A
- **Puissance électrique :** 0,25 kW
- **Consommation électrique :** 0,55 kWh/24 h

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1370x710x943 mm
Dimensions extérieures	1320x690x860 mm
Dimensions intérieures	1192x472x680 mm
Épaisseur de l'isolation	65 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	352 Lt
Consommation électrique	0.559 Kw/24h
Dégivrage	manuel
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Niveau sonore	44 db
Poids avec emballage	51 kg
Poids net	48 kg
Puissance électrique	0,25 kW
Tension	230 V