Morue: 108150064873317

Vitrine réfrigérée-congélateur à ventilation forcée, -17 à -22 °C, blanche, capacité 165 litres, 42 × 60 × 188 h cm



Description

Pourquoi l'acheter ?

Cette **vitrine-congélateur professionnelle** est la solution idéale pour ceux qui ont besoin de conserver et de mettre en valeur des produits surgelés de manière efficace et ordonnée. Grâce à son design vertical compact et à sa porte vitrée sans cadre, elle offre une excellente visibilité sur son contenu, ce qui la rend parfaite pour les bars, les supérettes, les glaciers et les commerces qui souhaitent allier fonctionnalité et esthétique. La fiabilité du système de réfrigération ventilée garantit des températures uniformes et constantes, ce qui améliore la conservation des aliments et réduit la formation de givre.

Caractéristiques principales

- **Porte vitrée sans cadre**
  La porte entièrement en verre, sans cadre, offre un aspect moderne et élégant et permet une **visibilité totale sur les produits** à l'intérieur. C'est un atout majeur pour les commerces ouverts au public, car elle facilite le choix du client et met en valeur la présentation des produits surgelés, améliorant ainsi l'expérience d'achat et stimulant les ventes.
- **Réfrigération ventilée pour une température homogène**
  Le système de **réfrigération ventilée** assure une répartition homogène du froid sur tous les niveaux de la vitrine. Cela signifie que chaque produit est conservé à la même température, ce qui évite les variations thermiques et garantit une **conservation optimale entre -22 °C et -17 °C**, même en cas d'ouvertures fréquentes de la porte.
- **Étagères amovibles et configuration flexible**
  Les **étagères amovibles** permettent d'organiser l'espace intérieur en fonction de vos besoins opérationnels. Vous pouvez facilement adapter l'intérieur de la vitrine à des emballages de différentes tailles, en optimisant la capacité et en garantissant à tout moment ordre et praticité lors des opérations quotidiennes.
- **Thermostat électronique précis et intuitif**
  Le **thermostat électronique** permet un réglage précis de la température, garantissant un contrôle maximal sur la conservation des produits surgelés. L'interface simple et intuitive rend la gestion immédiate, même pour ceux qui utilisent la vitrine dans des contextes de travail intensifs.
- **Dégivrage automatique par tuyau chaud**
  Le système de **dégivrage automatique par tuyau chauffant** réduit au minimum la formation de givre sur les parois intérieures, améliorant ainsi l'efficacité du congélateur et limitant la nécessité d'interventions manuelles. Cela se traduit par **un entretien réduit**, une plus grande continuité de fonctionnement et de meilleures performances à long terme.
- **Capacité et dimensions idéales pour les petits espaces**
  Avec une **capacité brute de 165 litres** et des dimensions compactes (42 x 60 x 188 h cm), cette vitrine congélateur est parfaite pour les environnements où l'espace est limité, sans pour autant renoncer à une bonne capacité de stockage. Sa structure verticale permet de tirer parti de la hauteur tout en conservant un encombrement au sol réduit.

Fiche technique

- **Température de fonctionnement :** de -22 °C à -17 °C
- **Capacité brute :** 165 litres
- **Capacité nette :** 117 litres
- **Dimensions extérieures :** 42 x 60 x 188 h cm
- **Dimensions intérieures :** 30 x 41,5 x 147 h cm
- **Dimensions de l'emballage :** 46 x 62,5 x 206 h cm
- **Poids net :** 75,4 kg
- **Poids brut :** 80,5 kg
- **Alimentation :** 220–240 V
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 350 W
- **Dimensions des étagères :** 29 x 32,5 cm
- **Consommation d'énergie :** 5,53 kWh/24 h
- **Réfrigérant : R290**

Dimensions

Dimensions de l'emballage	460x625x2060 mm
Dimensions extérieures	420x600x1880 mm
Dimensions intérieures	300x415x1470 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	165 Lt
Consommation électrique	5.5 Kw/24h
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Niveau sonore	58 db
Poids avec emballage	80.5 kg
Poids net	75.4 kg
Puissance électrique	0,35 kW
Température de fonctionnement	-22 -17 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	n 5 290 x 325 mm