Morue: 983600615232

Vitrine réfrigérée de comptoir 121,9 × 56,8 × 68,6 h cm, vitres droites sur les 4 côtés en verre blanc, 200 litres, 0 +12 °C



Description

La vitrine réfrigérée de comptoir est un équipement utile aussi bien pour les établissements de restauration que pour la vente directe de produits alimentaires, par exemple dans les cafés, les pâtisseries, les bars à sushis, les bars et les supermarchés.

Caractéristiques de la vitrine réfrigérée de comptoir

Cette vitrine réfrigérée de comptoir est composée de quatre parois en verre. Chaque vitre est renforcée par un double vitrage, une caractéristique qui permet de mieux maintenir la température interne et, par conséquent, de réaliser des économies d'énergie plus importantes.

La vitre avant est droite et permet d'accéder à l'intérieur de la vitrine grâce à l'ouverture pratique des deux portes coulissantes.

La réfrigération est ventilée, avec un évaporateur situé à l'extérieur de la chambre froide. De cette manière, la température, réglable entre 0 °C et +12 °C, est répartie de manière homogène sur toute la surface intérieure.

Parmi les autres caractéristiques notables de cette vitrine réfrigérée, on peut citer :

- un éclairage intérieur à LED ;
- 2 étagères intérieures réglables, revêtues de PVC ;
- des pieds réglables ;
- un condenseur sans entretien ;
- dégivrage automatique ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation.

Dimensions de la vitrine réfrigérée professionnelle

Les dimensions de cette vitrine réfrigérée professionnelle sont de 121,9 x 56,8 x 68,6 h cm. Sa capacité est de 200 litres. Les deux grilles sont fournies. La couleur de la structure est blanche.

Informations énergétiques

La vitrine électrique fonctionne sur une tension de 230 V. Sa classe énergétique est B. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

Vitrine réfrigérée de comptoir sur Ristoattrezzature

Dans notre catalogue, vous trouverez une grande variété de vitrines réfrigérées pour la restauration, utiles pour conserver au frais des produits tels que des pâtisseries, des plats rôtis, des sandwichs, des piadines et des toasts.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1285x630x720 mm
Dimensions extérieures	1219x568x686 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique

Capacité	200 Lt
Classe énergétique	B
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	97 kg
Poids net	92 kg
Puissance électrique	0,36 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	0 +12 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	Éclairage intérieur à LED et 2 grilles plastifiées amovibles et réglables