Morue: 12584012528002

Armoire murale ventilée -18 à -22 °C, 910 litres, 2 portes vitrées



Description

Pourquoi l'acheter ?

Cette armoire réfrigérée est conçue pour ceux qui ont besoin de conserver des produits surgelés en toute sécurité, tout en garantissant une excellente visibilité pour favoriser les ventes. Grâce à sa porte vitrée et à son éclairage intérieur à LED, elle met en valeur son contenu en le rendant toujours bien visible, tandis que le système de réfrigération ventilée garantit une température uniforme et constante. Une solution idéale pour les magasins, les supermarchés, les bars, les restaurants et les commerces qui souhaitent allier **performances professionnelles et esthétique moderne**.

Caractéristiques principales

- **Structure robuste avec finition noire anticorrosion**
  La surface extérieure et intérieure en tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion garantit une longue durée de vie, même dans des environnements professionnels à usage intensif. Outre sa résistance, elle offre un design élégant et moderne, parfait pour des espaces soignés et visuellement attrayants.
- **Porte vitrée sans cadre pour une visibilité maximale**
  La porte entièrement vitrée sans cadre est conçue pour offrir une vue claire et complète sur les produits à l'intérieur, ce qui renforce l'impact visuel et favorise les achats impulsifs. Idéale pour la présentation de produits surgelés dans les environnements commerciaux.
- **Réfrigération ventilée pour une température homogène**
  Le système ventilé répartit le froid de manière homogène à l'intérieur de l'armoire, en maintenant une température constante comprise entre **-18 °C et -22 °C**. Cela permet une conservation optimale des produits, en évitant les variations de température.
- **Thermostat numérique pour un contrôle précis**
  Le régulateur numérique permet une gestion simple et intuitive de la température, garantissant en permanence des conditions de conservation idéales et facilitant l'utilisation, même par du personnel non spécialisé.
- **Dégivrage automatique à l'arrêt du compresseur**
  Le système de dégivrage automatique réduit la formation de givre et maintient les performances du réfrigérateur à un niveau élevé dans le temps, en limitant les interventions manuelles et en optimisant la consommation d'énergie.
- **Éclairage intérieur avec LED verticales**
  Les deux LED verticales garantissent un éclairage uniforme sur toutes les étagères, mettant en valeur les produits exposés et améliorant la visibilité, même dans des environnements peu éclairés.
- **Fermeture automatique de la porte**
  La porte à fermeture automatique permet d'éviter les déperditions de froid et le gaspillage d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité globale et réduisant les coûts d'exploitation.
- **Étagères avec porte-prix intégrés**
  Les étagères sont conçues pour optimiser l'organisation de l'espace intérieur et intègrent des porte-étiquettes, idéaux pour les environnements de vente au détail où il est essentiel de communiquer clairement le prix au client.
- **Facilité de déplacement grâce aux roulettes et aux pieds réglables**
  Équipée de roulettes et de pieds réglables, l'armoire est facile à déplacer et à positionner, s'adaptant ainsi facilement à toutes les configurations d'espace.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 137 x 74,5 x 196,7 h cm
- **Dimensions intérieures :** 125 x 55,5 x 151,5 h cm
- **Dimensions de l'emballage :** 142,5 x 76,3 x 210 h cm
- **Capacité nette :** 655 L
- **Capacité brute :** 910 L
- **Classe climatique :** 5, 7
- **Isolation :** 6 cm
- **Niveau sonore :** 65 dB
- **Poids net :** 212,4 kg
- **Poids brut :** 230 kg

- **Alimentation :** 220-240 V – 50 Hz
- **Gaz réfrigérant :** R290
- **Puissance électrique :** 1,13 kW
- **Consommation d'énergie :** 15,57 kWh/24 h

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1425x763x2100 mm
Dimensions extérieures	1370x745x1967 mm
Dimensions intérieures	1250x555x1515 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	910 Lt
Classe climatique	5, 7
Consommation électrique	15.57 Kw/24h
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Niveau sonore	65 db
Poids avec emballage	230 kg
Poids net	212.4 kg
Puissance électrique	1,13 kW
Température de fonctionnement	-18 -22 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	8 étagères avec porte-étiquettes de 614 x 445 mm