Morue: 12584014525002

Armoire murale ventilée +0 à +10 °C, 988 litres, 2 portes vitrées



Description

Pourquoi l'acheter ?

Cette armoire murale réfrigérée est conçue pour ceux qui souhaitent **mettre en valeur les produits exposés** sans renoncer à des performances professionnelles. Idéale pour les bars, les traiteurs, les supermarchés ou les commerces alimentaires, elle allie un design moderne en noir mat à une **réfrigération ventilée efficace**, garantissant visibilité, praticité et conservation optimale. C'est un choix stratégique tant pour ceux qui souhaitent améliorer l'expérience d'achat du client que pour ceux qui recherchent une fiabilité opérationnelle au quotidien.

Caractéristiques principales

- **Structure interne et externe en tôle noire mate**
  La finition noire mate confère un aspect moderne et élégant, idéal pour les environnements professionnels soignés. De plus, la structure est conçue pour garantir **une résistance à l'usure et une longue durée de vie**, même dans des contextes d'utilisation intensive.
- **Intérieur prélaqué avec traitement anticorrosion**
  L'intérieur est réalisé avec des matériaux traités pour résister durablement à l'humidité et aux agents corrosifs, garantissant **une hygiène maximale et une facilité de nettoyage**, éléments fondamentaux dans le secteur alimentaire.
- **Porte en verre sans cadre pour une visibilité maximale**
  Le design tout en verre sans cadre améliore l'impact visuel et offre une **vue complète sur les produits**, ce qui favorise les achats impulsifs et met en valeur la présentation.
- **Réfrigération ventilée pour une température homogène**
  Le système ventilé répartit le froid de manière homogène à l'intérieur de la chambre froide, garantissant une **conservation optimale entre +0 et +10 °C** pour tous les produits, sans variations de température.
- **Thermostat numérique intuitif et précis**
  La commande électronique permet de régler facilement la température, en maintenant en permanence **des conditions de conservation idéales** avec une précision maximale.
- **Dégivrage automatique à l'arrêt du compresseur**
  Le système automatique réduit la formation de givre et limite l'entretien, améliorant ainsi l'efficacité et garantissant **une continuité de fonctionnement sans interventions manuelles fréquentes**.
- **Éclairage intérieur avec 2 LED verticales**
  Les lumières LED mettent en valeur les produits exposés, améliorant la visibilité même dans des environnements peu éclairés et contribuant à créer un **effet visuel attrayant pour le client final**.
- **Fermeture automatique de la porte**
  La porte se referme automatiquement, ce qui évite les déperditions de froid, améliore l'efficacité énergétique et réduit le gaspillage.
- **Étagères avec porte-prix intégrés**
  Les étagères permettent un rangement ordonné des produits et facilitent la mise en place des étiquettes de prix, rendant ainsi la gestion du point de vente **plus pratique et plus professionnelle**.
- **Roulettes et pieds réglables pour un confort d'utilisation optimal**
  Les roulettes facilitent le déplacement lors du nettoyage ou des réaménagements, tandis que les pieds garantissent la stabilité une fois le présentoir en place.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 124,5 x 72,7 x 196,7 h cm
- **Dimensions intérieures :** 114,8 x 50,6 x 154,1 h cm
- **Dimensions de l'emballage :** 130 x 76,5 x 210 h cm
- **Capacité nette :** 697 L
- **Capacité brute :** 988 L
- **Classe climatique :** T
- **Gaz réfrigérant :** R290 (écologique)
- **Puissance électrique :** 0,42 kW

- **Consommation d'énergie :** 3,52 kWh/24 h
- **Niveau sonore :** 65 dB
- **Tension :** 220-240 V – 50 Hz
- **Poids net :** 162,5 kg

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1300x765x2100 mm
Dimensions extérieures	1245x727x1967 mm
Dimensions intérieures	1148x506x1541 mm
Épaisseur de l'isolation	48.5 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	988 Lt
Consommation électrique	3.52 Kw/24h
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Niveau sonore	65 db
Poids avec emballage	179 kg
Poids net	162.5 kg
Puissance électrique	0,42 kW
Température de fonctionnement	0 +10 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	8 étagères avec porte-étiquettes 563 x 488 mm