Morue: 12925

Vitrine pâtissière verticale à double porte, réfrigération « roll-bond », panneau publicitaire, +1 à +12 °C, 59,5 × 67 × 196 h cm, d'occasion, présentant des dommages



Description

Pourquoi l'acheter ?

Cette **vitrine pâtissière verticale à double porte** est la solution idéale pour ceux qui souhaitent allier fonctionnalité et style. Parfaite pour les pâtisseries, les cafés et les glaciers, elle garantit une conservation optimale de vos produits de pâtisserie, en les gardant toujours frais et prêts à être présentés avec élégance.

Caractéristiques principales

- **Design compact et fonctionnel**
  Avec des dimensions extérieures de **59,5 x 67 x 196 h cm**, cette vitrine s'intègre facilement dans n'importe quel environnement, optimisant l'espace sans sacrifier sa capacité interne de **350 litres**.
- **Double porte pour plus de praticité**
  La double porte rend l'accès aux produits simple et pratique, permettant de gérer la présentation avec efficacité et sans perte de température.
- **Auvent et panneau publicitaire intégrés**
  Les auvents et le panneau publicitaire intégrés offrent la possibilité de personnaliser la vitrine, attirant ainsi l'attention des clients et améliorant l'image de l'établissement.
- **Réfrigération « roll-bond »**
  La technologie Roll-Bond assure une répartition homogène du froid, en maintenant une température constante comprise entre **+1 °C et +12 °C**, idéale pour préserver la fraîcheur des produits.
- **Écran numérique et thermostat mécanique**
  L'écran numérique permet de contrôler avec précision la température interne, tandis que le **thermostat mécanique** garantit un fonctionnement intuitif et fiable.
- **Éclairage intérieur à LED**
  Les LED intérieures offrent une luminosité homogène, mettant ainsi parfaitement en valeur la présentation des produits et les rendant irrésistibles aux yeux des clients.
- **Étagères et pieds réglables**
  Les étagères réglables permettent de personnaliser l'espace intérieur en fonction des besoins, tandis que les **pieds réglables** garantissent une stabilité parfaite sur n'importe quelle surface.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures**: 59,5 x 67 x 196 h cm
- **Dimensions intérieures**: 55,5 x 41 x 158 h cm
- **Isolation**: 4 cm
- **Alimentation**: électrique
- **Capacité**: 350 L
- **Classe énergétique**: D
- **Consommation électrique**: 2,25 kW/24 h
- **Gaz réfrigérant**: R600A
- **Poids**: 79 kg
- **Puissance électrique**: 0,37 kW
- **Niveau sonore**: 54 dB
- **Dégivrage**: automatique
- **Température de fonctionnement**: +1 °C / +12 °C

NB : Le produit présente des imperfections dues au transport.
Remarque : Appareil d'occasion.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	665x685x2130 mm
Dimensions extérieures	595x670x1960 mm
Dimensions intérieures	555x410x1580 mm
Isolation	40 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	350 Lt
Classe énergétique	D
Consommation électrique	2.25 Kw/24h
Dégivrage	automatique
Gaz réfrigérant	R600A
Niveau sonore	54 db
Poids avec emballage	86 kg
Poids net	79 kg
Puissance électrique	0,37 kW
Température de fonctionnement	+1 +12 °C