Morue: 14878

Armoire réfrigérée de classe A en acier inoxydable, 1 porte, 700 litres, ventilée, -2 à +8 °C, faible consommation d'énergie, adaptée aux climats tropicaux - QN d'occasion



Description

Pourquoi l'acheter ?

L'armoire réfrigérée de classe A est la solution idéale pour les professionnels de la restauration qui recherchent à la fois **qualité, efficacité énergétique et durabilité**. Grâce à sa structure en **acier inoxydable AISI 304**, à **sa réfrigération ventilée** et à **son compresseur tropicalisé**, elle s'adapte parfaitement même aux conditions les plus difficiles. Elle offre non seulement un vaste espace de stockage, mais garantit également **des performances optimales avec une faible consommation**.

Avantages liés à l'utilisation d'un appareil de classe énergétique A

Une **armoire réfrigérée de classe A** représente un investissement intelligent et durable, avec une consommation d'énergie nettement inférieure à celle d'un modèle **de classe G**. La classe A consomme en moyenne **348 kWh/an**, tandis qu'une classe G peut atteindre **1 000 kWh/an**, ce qui garantit une économie d'énergie d'environ **70 %.** Sur le plan économique, en considérant un coût moyen de l'électricité de **0,30 €/kWh**, la classe A entraîne une dépense annuelle de **104,40 €**, contre **300 €** pour une classe G, soit une économie de **196 € par an**. En 5 ans, la Classe A ne consomme que **1 740 kWh**, pour un coût énergétique total de **522 €**, contre environ **5 000 kWh** pour une Classe G, ce qui se traduit par une économie totale de plus de **978 €.** Par rapport aux modèles de classes inférieures, qui peuvent consommer jusqu'à deux fois plus, la Classe A garantit des coûts d'exploitation moindres et un impact environnemental réduit, tout en offrant des performances élevées sans gaspillage.

Caractéristiques principales

- **Structure en acier inoxydable AISI 304**:
  Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, cette armoire réfrigérée est résistante à la corrosion, facile à nettoyer et garantit une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les cuisines professionnelles.
- **Capacité de 700 litres**:
  L'espace intérieur est conçu pour accueillir jusqu'à **3 grilles GN2/1**, ce qui permet d'organiser au mieux les aliments et les ingrédients en grandes quantités.
- **Réfrigération ventilée**:
  Le système ventilé assure une répartition homogène de la température à l'intérieur, en maintenant les produits à la bonne température, comprise entre **-2 et +8 °C**.
- **Efficacité énergétique classe A**:
  Cette armoire réfrigérée garantit des économies financières et énergétiques, sans compromis sur les performances.
- **Gaz réfrigérant R290**:
  Il utilise un gaz écologique à faible impact environnemental, contribuant ainsi à réduire la pollution sans compromettre les performances.
- **Roulettes fournies**:
  Les roulettes facilitent le déplacement de l'armoire réfrigérée, ce qui est idéal pour un nettoyage rapide, le réaménagement des espaces et un accès aisé aux équipements. Équipées de freins, elles garantissent une stabilité pendant l'utilisation et un confort maximal dans le travail quotidien.
- **Thermostat numérique**:
  Il permet un contrôle précis et intuitif de la température, garantissant que les aliments sont toujours conservés dans des conditions optimales.

Fiche technique

- **Dimensions extérieures :** 69,6 x 83 x 201 h cm
- **Alimentation :** électrique
- **Capacité :** 700 L
- **Classe énergétique :** A
- **Consommation électrique annuelle :** 348 kW/an
- **Température de fonctionnement :** -2 à +8 °C
- **Gaz réfrigérant :** R290
-

Thermostat : numérique
- **Tension :** 230 V
- **Fréquence :** 50 Hz

Remarque : équipement d'occasion.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	850x750x2100 mm
Dimensions extérieures	698x830x2010 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	700 Lt
Capacité nette	650 Lt
Classe climatique	5
Classe énergétique	A
Consommation électrique	348 Kw/anno
Dégivrage	automatique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	153 kg
Poids net	131 kg
Puissance électrique	0,19 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	40 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles GN2/1 et 3 paires de glissières