Morue: 6199

Table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, 4 portes, -22 à -17 °C, 223 × 70 × 85 (h) cm



Description

Qualité, résistance et polyvalence. Choisissez de compléter l'aménagement de votre établissement avec l'élément qu'il vous faut : achetez en ligne la **table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 4 portes** de Ristoattrezzature et conservez de manière optimale et fonctionnelle tous les ingrédients nécessaires à la préparation de vos plats.

Idéale pour les ateliers de pâtisserie, les boulangeries, les pizzerias, les restaurants, les boucheries et les hôtels, cette table peut être utilisée dans tous les établissements qui ont besoin de conserver leurs aliments à basse température.

La table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable est équipée de **4 portes battantes, d'un moteur intégré et de pieds réglables**.

Ce plan de travail essentiel a été conçu pour garantir des performances de haute qualité à tout moment de la journée.

Design et fonctionnement

La **table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 4 portes** présente **un design aux lignes épurées et essentielles**. Esthétiquement agréable, elle s'adapte à tous les environnements. Une attention particulière est accordée au choix des matériaux.

La table est entièrement fabriquée en **acier inoxydable**: un matériau idéal pour les plans de travail de cuisine. **Des pieds en acier réglables permettent de l'adapter facilement** aux besoins de chacun, tandis que les **portes à fermeture automatique** garantissent une conservation optimale des aliments grâce à une fermeture hermétique. **Elles sont faciles à nettoyer et à remplacer**.

Les **dimensions** de notre table sont de **223 x 70 x 85 h cm**, avec une épaisseur d'isolation de 6 cm.

La réfrigération utilise le système de refroidissement ventilé EBM qui diffuse l'air froid dans des directions spécifiques grâce à un ventilateur, ce qui permet au réfrigérateur d'atteindre plus rapidement une température homogène.

La température de fonctionnement est négative : elle oscille entre -22 et -17 °C. De plus, notre table est équipée d' **un thermostat numérique « Dixell » :** une technologie de pointe au niveau mondial en matière de régulation électronique et de contrôle dans le secteur de la réfrigération.

Le compresseur Embraco tropicalisé (+ 43 °C) garantira le bon fonctionnement de **la table de congélation réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 4 portes**, même dans des conditions d'humidité très élevées.**L'évaporateur** dont elle est équipée est **anticorrosion et à dégivrage automatique**.

Table de congélation réfrigérée : nettoyage et entretien

La conception de notre **table de congélation réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 4 portes** facilite son nettoyage et son entretien.

Les angles intérieurs sont en effet **arrondis** pour faciliter cette opération.

Les portes sont équipées de joints magnétiques garantissant une étanchéité optimale et une réduction des pertes d'énergie ; elles sont faciles à nettoyer et à remplacer.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

La consommation d'électricité représente certainement un poste important de vos dépenses et, dans une cuisine, la réfrigération est une activité fondamentale, mais aussi celle qui consomme le plus d'électricité.

C'est pourquoi

Ristoattrezzature propose des tables réfrigérées qui se distinguent par une consommation réduite et un impact environnemental moindre.

La réfrigération de **la table réfrigérée et congélatrice pour restaurants utilise le gaz réfrigérant R290**: une alternative écologique employée dans la réfrigération industrielle et commerciale.

Ses excellentes propriétés de refroidissement, son efficacité énergétique et son respect de l'environnement font de cette table le meilleur choix pour votre établissement. Achetez-la en ligne et profitez**d'un excellent rapport qualité-prix**!

Parcourez le catalogue en ligne et choisissez parmi les options disponibles celle qui vous convient le mieux : grilles, glissières, tiroirs ou roulettes.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2285x755x885 mm
Dimensions des grilles	330x555 mm
Dimensions extérieures	2230x700x850 mm
Dimensions intérieures	1692x570x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	560 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	brassière emte2134u
Consommation électrique	6.13 Kw/24h
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	178 kg
Poids net	145 kg
Puissance électrique	0,6 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-22 -17 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte