Morue: 6176

Table réfrigérée de classe A à faible consommation d'énergie, en acier inoxydable, 2 portes, -2 +8 °C, 136 × 70 × 85 h cm



Description

Praticité, robustesse et capacité. La **table réfrigérée pour pâtisseries** de Ristoattrezzature est entièrement fabriquée en acier inoxydable et constitue un élément indispensable pour le secteur de la restauration.

Particulièrement adapté aux ateliers, bars, pâtisseries, rôtisseries, pizzerias et à tous les espaces de restauration, cet équipement permet une organisation optimale de la chaîne de production.

Assurez une conservation optimale des aliments à la température idéale tout en réduisant la consommation d'énergie, en choisissant la table réfrigérée la mieux adaptée à vos besoins en termes d'espace.

Sélectionnez les options disponibles (grilles, glissières, tiroirs et roulettes) et personnalisez votre équipement professionnel.

Conception et fonctionnement

La conception, le choix des matériaux et le souci du détail font de la **table réfrigérée à 2 portes pour pizzerias** de Ristoattrezzature un élément indispensable en cuisine. **Son aspect épuré et son design technique** contribuent à renforcer sa fonctionnalité, créant ainsi un espace de travail pratique et confortable.

Les dimensions extérieures de la table réfrigérée à 2 portes sont de **136 x 70 x 85 h cm**, les dimensions intérieures de **82,2 x 57 x 58 h cm**, pour une capacité totale d'environ 280 litres.

Le plan de travail de **la table réfrigérée à 2 portes** est en acier inoxydable AISI 304, tandis que la structure est en acier inoxydable 430. La table est également équipée de 2 portes battantes à fermeture hermétique garantie par **des joints magnétiques facilement amovibles**: elle conserve les aliments à la bonne température.

Un **écran numérique** situé à l'avant de la table vous aide à surveiller en permanence la température de fonctionnement, qui va de **0 °C à +8 °C**. Le **gaz frigorifique utilisé est le R600A**. **La classe énergétique est A, la fréquence est de 50 Hz et la tension de 230 V**. Le système de réfrigération est ventilé.

Nettoyage et entretien

Assurez une longue durée de vie à votre équipement professionnel en quelques gestes. Après chaque utilisation de **la table réfrigérée à 2 portes**, il est en effet recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur. C'est simple et rapide.

Utilisez un chiffon doux et un détergent doux pour atteindre facilement tous les recoins arrondis à l'intérieur, évitant ainsi l'accumulation de résidus alimentaires et les mauvaises odeurs dans la cuisine.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

La table réfrigérée à 2 portes de Ristoattrezzature est indispensable pour optimiser le temps et l'espace de travail. Elle constitue en effet un choix essentiel pour la conservation adéquate des aliments et offre en outre un plan de travail pratique pour la préparation des plats. **Polyvalent, résistant et économe en énergie**, cet équipement permet de réaliser des économies considérables sur votre facture d'électricité grâce à sa consommation de 489 kWh par an.

Optez pour des performances élevées et des économies sur votre facture d'électricité : **en achetant cet équipement professionnel, vous pourrez gérer au mieux votre espace de travail et le compléter de manière idéale**. Sélectionnez les options disponibles et organisez au mieux les espaces intérieurs.

Particulièrement recommandée en pâtisserie, dans les hôtels, les pizzerias et tous les secteurs de la restauration, cette table offre également un excellent rapport qualité-prix.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1415x755x885 mm
Dimensions des grilles	330x555 mm
Dimensions extérieures	1360x700x850 mm
Dimensions intérieures	822x570x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	280 Lt
Classe énergétique	A
Compresseur	brassière emb46clc
Consommation électrique	1.34 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	122 kg
Poids net	95 kg
Puissance électrique	0,25 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte