Bacalhau: 8283

Mesa frigorífica de baixo consumo energético em aço inoxidável, com 3 portas, -2 +8 °C, 179,5 × 60 × 85 (altura) cm



Descrição

A **mesa frigorífica de 3 portas** da Ristoattrezzature é **compacta, resistente e versátil**. É perfeita para equipar a sua cozinha profissional: um local onde a conservação adequada dos alimentos é essencial.

Opte por completar o mobiliário do seu estabelecimento com a nossa **mesa frigorífica de 3 portas** para restaurantes e acrescente conforto e praticidade ao seu local de trabalho.

Confie na experiência e no profissionalismo da Ristoattrezzature e poderá assim garantir que os produtos chegam sempre frescos à mesa, preservando as suas qualidades e características organolépticas.

Ideal para pastelarias, padarias, pizzarias, restaurantes, talhos, hotéis e todos os estabelecimentos que necessitem de manter os alimentos dos seus pratos a baixas temperaturas.

Design e funcionamento

A nossa **mesa frigorífica de 3 portas** para restaurantes é composta por um tampo de trabalho, uma prática borda de proteção, 3 portas que protegem os compartimentos refrigerados, um motor incorporado situado à direita e pés ajustáveis.

O **design** apresenta-se **simples e funcional**, tal como convém a uma cozinha profissional, onde ritmos de trabalho intensos e desgaste são a ordem do dia. Opte pela compacticidade e capacidade desta **mesa frigorífica de 3 portas** para restaurantes e terá a garantia de qualidade. É dada grande atenção à escolha dos materiais.

• **Estrutura em aço inoxidável**: resistente e fácil de limpar.

• **Pés ajustáveis**: para um alinhamento perfeito.

• **Portas com espessura reforçada e perfil interno**: para uma melhor retenção térmica.

• **Portas com fecho automático**: para evitar o desperdício de energia.

As dimensões da nossa mesa são 179,5 x 60 x 85 h cm, com uma espessura de isolamento de 6 cm em cada lado e **uma capacidade de 250 litros**.

A refrigeração utiliza um sistema de arrefecimento ventilado e é possível ajustar facilmente **a temperatura de funcionamento entre -2 °C e +8 °C**, graças a um **termóstato digital** que utiliza a tecnologia **Dixell**.

Por fim, o **compressor tropicalizado Embraco para +43 °C** permite o funcionamento correto da nossa mesa de congelação refrigerada para restaurantes, mesmo em condições de humidade (até 60 %).

Escolha a qualidade da Ristoattrezzature e **garanta sempre um elevado desempenho na cozinha**.

Mesa frigorífica de 3 portas: limpeza e manutenção

A manutenção da plena eficiência dos equipamentos é a melhor forma de garantir um nível de qualidade extremamente elevado ao longo do tempo e uma eficiência energética perfeita. As intervenções aumentam a possibilidade de poupar dinheiro de forma diretamente proporcional ao próprio consumo.

Opte pela praticidade de algumas das nossas soluções em catálogo e **cuide adequadamente dos equipamentos profissionais**.

A nossa recomendação a todos os restauradores é que apostem na inovação e realizem **limpezas e manutenções constantes e cuidadosas**.

Bordas arredondadas, **juntas substituíveis** e **aço inoxidável** facilitam esta operação.

Chegue a todos os recantos e, periodicamente, proceda a uma verificação de cada peça individual. O **motor com sistema monobloco** facilita este tipo de intervenções de manutenção, evitando custos adicionais.

Porque é o produto ideal para si

Escolher a **mesa frigorífica de 3 portas** da Ristoattrezzature significa confiar num produto que oferece:

- **conforto**
- **versatilidade**
- **durabilidade**
- **capacidade**
- **sustentabilidade ambiental**.

A nossa mesa frigorífica foi, de facto, concebida a pensar no ambiente e na poupança de energia, estando equipada com **o gás refrigerante R290**: 100% natural.

Saiba mais consultando a ficha técnica do produto e selecione os opcionais que melhor se adequam às suas necessidades: kit de 4 rodas, grelhas com revestimento em plástico e pares de calhas.

Dimensões

Dimensões da embalagem	1850x655x885 mm
Dimensões das grelhas	330x455 mm
Dimensões exteriores	1795x600x850 mm
Dimensões internas	1257x470x580 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Capacidade	250 Lt
Classe energética	B
Compressor	embraco em2x3121u
Consumo de eletricidade	2.34 Kw/24h
Descongelamento	descongelamento por ar
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	135 kg
Peso líquido	115 kg
Potência elétrica	0,4 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamento	-2 +8 °C
Tensão	230 V
Termóstato	Dixell/Carel

Equipamento de série

Incluído na embalagem	1 grelha para porta