Bacalhau: 8852100001008

Arrecada de congelador refrigerada em aço inoxidável, com 1 porta de vidro, de baixo consumo energético, 610 litros, ventilada, -20 a -17 °C



Descrição

Congelador em aço inoxidável de 610 litros com porta de vidro, em conformidade com as normas para a gastronomia. Estrutura interna e externa em aço inoxidável AISI 304. Parte traseira e compartimento do motor em aço galvanizado. Compressor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termóstato digital «Dixell». Arrefecimento ventilado «EBM». Evaporador anticorrosão. Rodas com travão incluídas. Porta equipada com chave de segurança. Iluminação interior LED. Porta de vidro com iluminação LED integrada. Descongelação automática. Cantos internos arredondados para facilitar a limpeza. Porta com fecho automático. Juntas magnéticas, fáceis de limpar e substituir. Isolamento com espuma de alta eficiência de 50 e 6 cm. Compatível com medidas GN. Grelhas montadas em calhas. Grelhas, calhas e pés disponíveis como acessórios.

Dimensões

Dimensões das grelhas	546x622 mm
Dimensões exteriores	685x805x2112 mm
Dimensões internas	565x640x1525 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Capacidade	610 Lt
Classe energética	C
Compressor	suporte NEK2150U
Consumo de eletricidade	9.68 Kw/24h
Descongelamento	gás quente
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso líquido	140 kg
Potência elétrica	0,75 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamento	-20 -17 °C
Tensão	230 V
Termóstato	Dixell/Carel

Equipamento de série

Incluído na embalagem	4 Grelhas para portas