Bacalhau: 8853101001008

Arrecadação frigorífica com congelador em aço inoxidável, com 2 portas de vidro, de baixo consumo energético, 1335 litros, ventilada, -20 a -17 °C



Descrição

Congelador em aço inoxidável de 1335 litros com portas de vidro, em conformidade com as normas para a gastronomia. Estrutura interna e externa em aço inoxidável AISI 304. Parte traseira e compartimento do motor em aço galvanizado. Compressor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termóstato digital «Dixell». Arrefecimento ventilado «EBM». Evaporador anticorrosão. Rodas com travão incluídas. Porta equipada com chave de segurança. Iluminação interior LED. Porta de vidro com iluminação LED integrada. Descongelação automática. Cantos internos arredondados para facilitar a limpeza. Porta com fecho automático. Juntas magnéticas, fáceis de limpar e substituir. Isolamento com espuma de alta eficiência de 50 e 6 cm. Compatível com medidas GN. Grelhas montadas em calhas. Grelhas, calhas e pés disponíveis como acessórios.

Dimensões

Dimensões das grelhas	618x622 mm
Dimensões exteriores	1382x805x2112 mm
Dimensões internas	1262x640x1525 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Capacidade	1335 Lt
Classe energética	C
Compressor	abraceu neu2168u
Consumo de eletricidade	14.69 Kw/24h
Descongelamento	gás quente
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso líquido	226 kg
Potência elétrica	1,1 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamento	-20 -17 °C
Tensão	230 V
Termóstato	Dixell/Carel

Equipamento de série

Incluído na embalagem	4 Grelhas para portas